

供应德驰2023新款特卖陶瓷高温润滑脂

产品名称	供应德驰2023新款特卖陶瓷高温润滑脂
公司名称	长沙德驰润滑油脂有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:德驰 温度:-20 ~220 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道旺旺路南侧
联系电话	731-85421986 15273196155

产品详情

陶瓷高温润滑脂

长沙德驰润滑油脂有限公司生产的陶瓷高温润滑脂是由半合成油、特殊复合锂皂、极压剂、抗磨剂、抗氧化剂、防腐剂、防锈剂，二硫化钨等调制而成。

产品作用：减少磨损和摩擦；提高设备效率；防止腐蚀和氧化，保证轴承有较长的使用寿命。

产品适用温度范围：-20度至+220度；防卡咬适用温度范围：-20度至+1500度；实际使用温度由用户根据润滑部位的密封及实际工况确定。

典型数据；

检测项目	参考标准	标准范围	典型数据
滴点,	AST M D 2265-06	260	313
工作锥入度, 0.1mm	AST M D 217-10	265-286	286
腐蚀 (SH/		合	合

45#钢片, 100, 24h)	T 0331	格	格
蒸发量(99, 22h)质量分数), %	GB/T 7325	2.0	0.56
基础油40 粘度,mm ² /s	AST M D 445-12	/	426
基础油100 粘度,m ² /s	AST M D 445-12	/	35
基础油粘度指数	AST M D 2270-10e1	/	122
烧结负荷,PD, kg	AST M D 2596-87	/	400

塑料桶包装：18kg/桶、1kg/桶*6