

波纹管批发 恒顺百业 西双版纳波纹管

产品名称	波纹管批发 恒顺百业 西双版纳波纹管
公司名称	云南恒顺百业土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区蓝天工业品机电市场10区1幢A-4号
联系电话	13888395158 13888395158

产品详情

波纹管的轴向力小于摩擦力，连接也不会损坏，波纹管就不会滑动。它是用的扳手拧紧波纹管，从而产生非常大的可控预紧力。利用波纹管，连接件上的预压力相同。在预压力的作用之下，很大的摩擦力产生在沿着连接表面。所以波纹管的结构非常简单，机械性能很好，可以拆卸、在动荷载下不会松动，是一种非常好的前途连接方式。波纹管的连接原理就是如此。波纹管的连接是通过接触面之间的摩擦防止滑动，为了使接触有足够的摩擦力，提高夹紧力，增加接触面的摩擦系数。

金属波纹管安装流程及注意事项：1.焊接管道支座或支架时，波纹管公司，不能点焊和虚焊。膨胀节安装必须保证同轴度。应先敷设好管段，然后在准备安装膨胀节的部位切割掉与膨胀节长度相同的一段管子，波纹管报价，在将膨胀节装上去焊接好，不允许通过补偿器的变形来强行适应管道安装偏差。2.对用于气体介质的膨胀节及其连接管道，做水压试验时，波纹管批发，应增设临时支架支撑，防止膨胀节和管道下垂。在试压结束后拆除临时支架。选用无约束型膨胀节的管道分段试压时，应加固中间固定支架，以能承受原有设计载荷及内压盲板的推力。

波纹管的试验方法及维护方法：300mm波纹管，8mm波纹管具体注意事项如下：波纹管不能长时间露天曝晒，避免雨淋，勿与污染性强的化学物质触摸。波纹管应存放场所好坚持-10 --+30 ，相对湿度在40 %-80%。在产品的运输和施工中，避免机械，钢筋损害。制品存放和运输中应取直平放，勿加重压。在施工过程中，产品装置固定，避免在安装过油管道时发生位移，确保波纹管在过油管道中的：利用附加钢筋固定；卡具固定；铅丝和模板固定等，西双版纳波纹管，如需穿孔时，只能选在波纹管的边缘装置区，不得损害其它部分。

波纹管批发-恒顺百业(在线咨询)-西双版纳波纹管由云南恒顺百业土工材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南恒顺百业土工材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!