

# 金刚砂耐磨地坪施工价格

产品名称	金刚砂耐磨地坪施工价格
公司名称	河南鸿亚地坪有限公司
价格	26.00/个
规格参数	
公司地址	河南省平顶山宝丰县产业集聚区
联系电话	86-037515037553285 15037553285

## 产品详情

名称：金属耐磨地坪

金刚砂地坪（金属耐磨地坪）

金刚砂地坪是国内对耐磨硬化地坪的俗称，又称为“地面硬化剂”。是一种新型地面建材产品。适用于工业场所、码头、停车场、商业卖场、物流仓库等地面装饰需要。具有耐磨抗压、减少灰尘、表面坚硬、容易清洁、经济耐用等优点。由于施工便捷、无污染、价格低廉使用寿命长等特点，如今在国内已经普及。

性能特点：

增加地面的耐磨性和强度，提高表面致密度，减少起尘防油性易清洁、抗渗透

与混凝土地面一起施工，施工工期短

耐久性好，减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用

可配制各种色彩，达到美观要求

适用场所：

工业厂房需要承受较大耐磨、耐冲击负荷或较频繁的作業区域；要求相对洁净的生产区域；适用于公共设施和商业用地，如购物中心、宾馆、学校、影剧院、医院、停车场、人行道、公路、庭院；适用于旧混凝土地面的改建工程。

施工工艺：

骨料耐磨地坪施工在新拌混凝土初凝发生后至终凝阶段进行。

混凝土还没有初凝时用镘平机找平，边角部位用手工找平。在混凝土初凝时开始撒2-3公然后用镘平机打磨找平把骨料与混凝土融为一体。

混凝土在初凝与终凝之间再撒1-2公斤，用镘平机打磨。

无机骨料在没有完全终凝时用镘平机进行打磨/剃光。

养护：

骨料耐磨地坪施工完成后需要进行养护以防止水分蒸发过快。养护时间的长短随环境条件和温度的不同而有所不同，一般需要七天时间以上。

高强耐磨地坪材对基层混凝土的要求：

混凝土标号应达c25以上，且一次浇到标高。

坍落度最好应控制在8cm，最高不应超过15cm。

骨材最大粒径不高于2.5cm，含泥量低于1%。

混凝土应搅拌均匀，尽可能小的水灰比。

混凝土的浇注、分仓施工、捣实、整平等应事先规划分工，并依正常程序，

确实完成混凝土平整基面的浇注。

混凝土浇注方的友善协助配合，是硬化地坪施工完美的最有力保证。

电话：15037553285、15937516854

qq：348160799

邮箱：zhaoyalei@139.com

联系人：赵亚磊

愿我公司能为贵公司节约成本，实现效益最大化！感谢您在百忙之中查看我的信息，欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快