尚科自主研发ptfe棒挤出机立式设备PFLB20

产品名称	尚科自主研发ptfe棒挤出机立式设备PFLB20		
公司名称	江苏尚科机械科技有限公司		
价格	80000.00/件		
规格参数	品牌:suko 型号:PFLB20 产地:常州		
公司地址	常州市新北区吕墅三路5号		
联系电话	051968956393 13338809022		

产品详情

1.四氟成套设备厂家-推棒机线:棒挤出机、模具设计、加热圈、自动上料一站式服务

2.PLC智能控制:连续挤出,自带烧结,自调同心度,自动上料

3.挤出棒质量:表面光滑如镜,高抗张力、高拉伸强度、高密度。

4.专业技术指导:安装调试,操作运行,工艺设定,维护保养,售后服务,原料渠道

一、设备操作环境要求

- 1. 场地地面要求平整,场地荷载不小于设计规定。
- 2. 操作平台需要洁净空间,减少灰尘进入,车间要有通风管道,便于通风散热。
- 3. 工业用电标准380V 50Hz 3P, 电压可根据用户需求定制。
- 4. 空间配置配电柜,压缩空气等配套设备。
- 5. 设备需要配备冷却水系统,可用二个桶/水箱配合冷却泵用来循环利用水资源。
- 6. 厂房室温建议不高于28°C。
- 7. 纵向立式挤出设备从上向下挤出,设备安装在平台或者楼层上,空间高度2.8米左右。

需要考虑设备纵向的有效距离,设备固定的圆孔下方要保证足够的高度,以满足挤出四氟棒长度的要求

8. 横向卧式挤出设备

单层横向挤出,需要考虑设备横向的有效距离,需要保证四氟棒的长度要求。设备含模具长度4-7米(不包含挤出成品棒的长度),宽1.2米,高1.8米,空间高度2.8米左右。

<u> </u>		⁵ 机器型号	F	PFLB20	Ī	PFB80	F		
		加工方式	$\dot{\Sigma}$	式挤出机			横向挤出机		
		电机功率(KW)		14		24			
		直径范围	4-2	20 mm	25-8	80 mm	80-150mi		
		棒挤出长度		持续挤出无限长度					
		控制器	PLC	2+触摸屏	PLC	+触摸屏	PLC		
		产量(Kg/h)		7+		8+			
		电压	380V	50Hz 3P	380V	50Hz 3P	380V		
		每小时用电量(KW)		2+		2.5+			
		加热温区		3-5		4-8			
		机器重量(Kg)		930		960			
		机器高度(mm)		2150		1800			
		占地面积(m2)		3.5		7			

模具尺寸根据客户规格定制,模具整套包含模具主体,挤出头整套高温加热圈,整套传感器,冷却水套系统,连接高温线,。表面光洁度特殊处理光滑耐用耐腐蚀,保温棉厚度5mm以上0mm。

三、设备与模具的保养维护

1. 定期检查液压油的高度,清洁度和温度。

模具

- 2. 建议每半年更换一次液压油。
- 3. 密封件有磨损及时更换。
- 4. 模具注意及时做清洁保养,表面涂薄层防护油。
- 5. 加热圈温度传感器轻拿轻放,妥当存放。

四、配件和备件说明

- 1. 设备由主机,液压站,控制柜,自动加料机,加热腔,模具等多个配件组成。设备必要配件随设备发给客户。
- 2. 设备必要配件清单随设备同时发给用户。

3. 用户在购买我公司设备时,除必备的配件外,我们会配备必要备件给到用户更换,维修设备。备件均为标准件,可以在当地市场购买。

五、工艺指导方式

- 1. 由于设备的特殊工艺,发货之前可以到厂内免费学习设备的安装,调试,运转,换模具,维护保养,工艺指导等。
- 2. 若由于受距离,人员,时间等不便因素影响,不能来我司学习,我方可在对方同意的条件下安排工程师上门指导设备的安装,调试,运转,换模具,维护保养,工艺指导等。
- 3. 我方也可以进行远程指导,用户可选择如电话,视频,邮件等其他方式学习设备的安装,调试,运转 ,换模具,维护保养,工艺指导等。

六、关于售后

- 1. 用户自收到机器之日起,机器所有配件保修期一年。保修期内免费提供维修指导服务。
- 2. 若保修期外配件出现问题及时联系说明问题, 24小时内跟踪解决。
- 3. 若我方在当地有经销商,可联系当地经销商协同解决。
- 4. 所有关于设备的问题都可以通过邮件,视频,电话等方式向我方咨询。

咨询服务电话:+86-0519-83999079/+8619975113419

公司官网:www.sukoptfe.cn