

# 聚四氟乙烯糊料软管挤出机设备尚科制造商

产品名称	聚四氟乙烯糊料软管挤出机设备尚科制造商
公司名称	江苏尚科机械科技有限公司
价格	80000.00/件
规格参数	品牌:suko 产地:常州
公司地址	常州市新北区吕墅三路5号
联系电话	051968956393 13338809022

## 产品详情

### 一、设备操作环境要求

1. 需要两层或三层空间来安装设备，在三楼操作层进行操作，操作空间保持洁净，不要有灰尘进入。前置工序备料室，用来混料原料和助剂，熟化原料。会放置熟化炉和混料机，及电动筛。二楼放置液压站，作为维护平台，一楼管子挤出，收卷成品挤出管。
2. 对于外径50mm以上的大管，需要从上往下挤的，操作层面要求更高，这个操作层面根据客户要求，约8-10米高。
3. 对于外径小于40mm管挤出线的楼层高度，整体大概13-15米左右。
4. 我们可以根据客户的楼层实际尺寸，定制设备。
5. 根据产品特性，为确保挤出的四氟管物理特性，目前国际上都是立式挤出，没有卧式挤出。

6. 正常情况下一个平方承重需要在500公斤到一吨左右，设备总的重量两吨左右。

7. 制坯机占地面积1平方左右，挤出机占地面积1.5平方左右。

8. 工业用电标准380V 50Hz 3P，电压可根据用户需求定制。

9. 简易设备需要配置压缩空气。

## 二、设备通用参数表格

设备通用参数表格		主要技术参数
序号	项目	技术参数
挤出四氟管范围:		
	1外径范围	0.5mm - 70mm
	2壁厚范围	0.1mm - 3mm
主挤出机		
1	功率	3 KW-10 KW
2	汽缸直径	20mm-300mm
3	负载腔长度	400mm – 2000mm
4	挤出类型	垂直向下或向上的
5	压力类型	液压
6	电压	380V 3P 50Hz
预成型机		
1	功率	1KW -10KW
2	汽缸直径	20MM-300mm
3	负载腔长度	400mm – 2000mm
4	压力类型	液压
5	挤出类型	垂直上升
6	电压	380V 3P 50Hz
烧结炉		
1	功率	2-10 kw
2	烧结区	3
3	高度	8000-9000mm
4	温度	500度

5	电压	380V 3P 50Hz
控制系统		
1	控制面板	触摸屏程

注意:

软管挤出机是根据不同的管尺寸范围来设计不同的挤出产品线

### 三、工艺指导方式

1. 由于设备的特殊工艺，发货之前可以到厂内免费学习设备的安装，调试，运转，换模具，维护保养，工艺指导等。
2. 若由于受距离，人员，时间等不便因素影响，不能来我司学习，我方可在对方同意的条件下安排工程师上门指导设备的安装，调试，运转，换模具，维护保养，工艺指导等。
3. 我方也可以进行远程指导，用户可选择如电话，视频，邮件等其他方式学习设备的安装，调试，运转，换模具，维护保养，工艺指导等。

### 四、关于售后

1. 机器设备自销售之日起，所有配件及主机保修期为一年。
2. 出现问题及时联系说明问题，我司客服人员24小时内跟踪解决。
3. 如客户当地有我公司的经销商，则通过当地经销商协同解决。
4. 如客户需求比较紧急，则我司会及时给予视频技术支持。

售后服务电话：+86-0519-83999079 / +8619975113419

公司官网：www.sukoptfe.cn