

武汉处理油漆废气设备 工业废气处理设备 MGAS18

产品名称	武汉处理油漆废气设备 工业废气处理设备 MGAS18
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	11900.00/套
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

在我国喷涂行业有机废气治理工作中起步晚，多年以来止步不前。从80年代起，整个行业才留意废气整治，尽管取得一定的推进，可是与其他化工制造行业对比，差别依然较大。本文将对涂料生产过程中造成工业废气的处理方式进行相应的简述。

一、柴油机吸收法

喷涂环节中，从热炼反应罐排出工业废气通过制冷再进入以柴油机为吸附剂的聚丙烯洗涤塔或是脱硫塔中，在空气压力下实际操作，有机废气中有害物溶解于吸附剂中，吸附剂经过滤后，供作燃料应用。废气经油沫分离设备清除柴油机，立即排放到。

二、负压力冷凝法

喷漆废气由机械泵引进多级别冷却器，冷凝回收有机废气里的有效化学物质，净化处理后废气立即排放到。

三、催化燃烧法

工业废气先经入暖风器，加热至250~400℃，进入到配有铂或是钯催化剂的燃烧机，有机化合物开展完全空气氧化，处理过的废气立即排尽。

四、选用吸附法开展废气净化设备

喷漆废气经冷后，进到废气处理设备中，有机化合物被附着在活性炭表层，净化处理后气体立即排放到。活性炭过滤饱和状态后，可解析再造或是集中焚烧处理。

五、以溶剂法取代熔融法解决喷涂领域工业废气

以溶剂法取代熔融法开展漆料提炼，常用有机溶剂完成闭路循环，从源头上对喷漆有机废气开展有机废气治理。