

吉林足球场地人造草坪厂家

产品名称	吉林足球场地人造草坪厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	9.90/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用地:运动场 规格:10-50mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

产品详情

如何选择质量可靠的人工草坪产品

如今仍有部分业主为如何选择高标准、质量可靠的草坪产品在疑惑，其实获得国际足联场地认证的企业是对产品品质的高保障。作为目前足球草性能的高标准的制定者，国际足联（FIFA）加大对人造草坪的宣传推广力度，鼓励增加FIFA认证场地的数量，以提高整体场地的质量水平，特别是对欧洲以外的发展中，国际足联（FIFA）通过与当地体育机构或政府有关机构的合作，出台一些优惠政策鼓励FIFA认证场地的铺设和使用。2009年初还修改和出台新的标准，对人造草坪足球草的性能要求更加严格。

在国际足联（FIFA）的支持和影响下，人造草坪的性能在不同地区，特别是发展中国家得到了很大程度的提高。人造草坪产品在环保方面也越来越受到公众的关注，德国标准DIN的相关测试也被广泛应用于人造草坪的测试。

美国对铅含量的要求尤其敏感，一些环保或卫生机构出台标准，明确对人造草坪产品铅含量的要求。欧洲，澳大利亚等地区也开始重视这些指标。检测机构的影响对人造草坪行业的规范发挥了重要的作用，给人造草坪场地的拥有者和使用者提供了更透明和可衡量的指标，有利于建立公平和成熟的行业标准体系和市场竞争秩序。实际上对于业主单位选择了获得国际足联场地认证的企业作为供应商，通常质量和服会得到充分的保障。

人造草坪基础可分为三种材质的基础：水泥混凝土基础、沥青基础及三七灰土基础。

水泥混凝土基础

1.平整度：平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3mm。

2.坡度：中心场地3‰~4‰，龟背式排水设计。弯道8‰，直道5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。

3.强度和稳定性：

表面均匀坚实，无裂缝，无烂边，接缝平直光滑，6000mm×6000mm左右切块为好。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。

4.隔水层：采用新PVC加厚隔水薄膜，搭接处应大于200mm,边沿余量大于150mm。

5.保养期：基础保养期为21天。

6.定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出场地的各线条。