## UTD型智能电动浮筒液位变送器 电力 行业介质密度测量

产品名称	UTD型智能电动浮筒液位变送器 电力 行业介质密度测量	
公司名称	山东捷成仪表自动化技术有限公司	
价格	5000.00/件	
规格参数	精度等级:0.5% 1.0% 公称压力:1.6-16Mpa 防护等级:IP65-68	
公司地址	淄博市张店区世纪商务中心	
联系电话	0533-8133899 15689071551	

## 产品详情

UTD型智能电动浮桶液位变送器是一款前沿的液位变送器,广泛应用于电力企业物质密度测量。其采用电动式浮桶做为检测元件,根据\*\*测量液面高度,将液位仪数据转换成4~20mA讯号导出,完成液位仪的远程监控和控制。本产品具备高精密、很高的可靠性、易上手、易维护等特性,是电力企业液位检测的\*\*选择。

UTD型智能电动浮桶液位变送器主要有两种精度级别可选择:0.5%和1.0%。在其中0.5%精度级别认为在检测范围内,智能变送器的数据误差不得超过液位检测系数的0.5%,精密度更高一些;1.0%精度级别也表示智能变送器的数据误差在液位检测系数的1.0%之内。还可以根据实际需要选择合适精度级别。

UTD型智能电动浮桶液位变送器的公称直径范围包括1.6-16Mpa。这一工作压力范畴适用电力企业物质密度测量的大多数应用领域,保证了智能变送器在工作中的安全性可靠性。

UTD型智能电动浮桶液位变送器的防水等级主要包括IP65-68二种。IP65防水等级表明智能变送器彻底可以防止固态化学物质的加入,而且在洒水的情形下不受毁坏;IP68防水等级也表示智能变送器可以长期浸在水中而不受毁坏。不同类型的防水等级适用不同类型的使用场景,让用户可以灵便挑选。

UTD型智能电动浮桶液位变送器的优势不局限于这种,更多细节与实际运用效果可咨询我们自己的业务员。该产品售价是5000元/件,价格实惠,经济实用,是电力企业液位变送器的优质选择之一。