

BD-FT特种润滑剂-氟硅润滑脂

产品名称	BD-FT特种润滑剂-氟硅润滑脂
公司名称	杭州包尔得有机硅有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州经济技术开发区5号路188号
联系电话	0571-86848365

产品详情

产品型号：BD-FT特种润滑剂-氟硅润滑脂

产品俗名

高温润滑脂、氟硅润滑脂、抗化学介质润滑脂、耐化学腐蚀润滑脂、长寿命轴承润滑脂、抗化学润滑脂、抗燃润滑脂、耐酸碱润滑脂、抗腐蚀润滑脂、耐腐蚀润滑脂、高温氟素脂、氟化润滑脂、氟润滑脂、聚四氟乙烯润滑脂、耐久性润滑脂、不燃烧润滑脂、氟醚脂、长寿命润滑脂、白色高温润滑脂、模具高温润滑脂、高温轴承用润滑脂、氟树脂润滑剂、低摩擦润滑脂、铁氟龙润滑脂、氟素长寿高温润滑脂

功能和优点

本品是以氟硅高分子为主要原料研制而成的润滑脂，具有安全无毒，触变性好，不易流淌的优点，同时具有优良的耐热性、抗磨性、防锈蚀、抗腐蚀、抗氧化性和抗各类化学品的性能。在-30 ~ 230 温度范围内均可使用。低摩擦系数；高度化学惰性；耐高低温，耐老化；无毒、生理惰性。优异的润滑性能特别；优异的电气绝缘性能；更长的使用周期；特别适用于润滑、绝缘、密封、隔离。

典型物化数据

外观：白色均匀膏状

工作锥入度 (25) 0.1mm : 220 ~ 250

蒸发损失 (120 , 22h) , % (m/m) : < 0.3 使用温度范围 , : -30 ~ 232

高抗氧化性

高滴点

耐大多数溶剂和化学品

应用领域

广泛用于各种阀件、旋塞、轴承的润滑和密封，特别适用于有强烈腐蚀和化学品介质中的阀件和密封件的使用。

在宽温度范围下及中高负荷状态下低速至高速运转的金属/金属连接部位的润滑用.特别适用于含酸、碱等化学品的恶劣环境中.

适用于薄膜拉伸拉幅机轴承、热定型机输送带轴承、高温烤漆炉链条轴承、PTA离心机差速器轴承、汽车雨刮电机轴承、瓦楞纸机轴承的润滑；

适用于高温、高负载的机械转轴，射出成型机模具顶针的润滑，半导体无尘室、真空环境设备中的轴承、泵、阀门、密封圈的润滑和密封。可替代道康宁MOLYKOTE-3451

添加量与使用方法：

清洗接触面,使用刷子、刮刀、注油枪或自动注脂系统上油.也可以使用集中润滑系统上油.不要和其他油脂混用.

包装：1kg、5kg、25kg、50kg，或按用户要求定制。

贮存：远离热源、火源，避冰冻、避光保存