

# HSYV5E超五类网络电缆

产品名称	HSYV5E超五类网络电缆
公司名称	上海长裕电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海浦东新区
联系电话	021-60554268 18321162930

## 产品详情

### 产品结构

导线：单支裸铜线符合ASTMB3或裸软铜绞线，符合UL758、1581（Patch cord）

绝缘：PE符合UL444，EN5023 ISO/IEC11801/61156引用YD/T1019；YD/T926

颜色代码：白/蓝、白/绿、白/棕、白/橙（色环、间色可选）

芯线结构：芯线成对双绞，可选择撕裂绳

护套材料：PVC符合UL444 YD/T1019 LSZH符合IEC61249或PVC TM1符合DIN VDE 0281.1+HD21.1

护套颜色：灰色（RAL7032），也可根据客户要求定制其他颜色

包装：REELEX专利无轴包装

### 技术参数

\*大操作电压：UL-300V

测试电压：1000V

使用温度：-25 至70

\*小弯曲半径：固定敷设 $8*D$ （电缆外径），移动敷设 $4*D$ （电缆外径）

抗辐射强度： $8*10^7$ cJ/kg

阻燃性：符合IEC60332-1、UL-CMX、CM、CMR、CMG

耐油性：清浅机油、齿轮油、润滑油等

耐化学性：参见材料性能表

### 使用范围

主要用于大楼通信综合布线系统中工作区通信引出端与交接间的配线架之间布线。以及住宅综合布线系统的用户通信引出端到配线架之间的布线，也可应用工业总线中Interbus与ethernet通讯接口的固定与移动连接。

### HSYV5E超五类网络电缆型号规格对照表

物料编号	型号	规格	近似外径
Part-No.	Type	Specification	External Diaeter
F105	UTP	线规*对数 24AWG*4P	mm 5.10
	FTP	24AWG*4P	6.20
	S-UTP	24AWG*4P	6.50