

常州厨房排烟工程安装服务 常州厨房排烟工程 信思得

产品名称	常州厨房排烟工程安装服务 常州厨房排烟工程 信思得
公司名称	苏州信思得环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区富民工业园区5栋
联系电话	15262592329 15262592329

产品详情

常州厨房排烟工程--厨房油烟排风量的确定：

为了保证净化效果，在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算，罩口的吸风速度通常0.5-0.6m/s 小排风量通常用下式计算： $L=3600abv$

式中： L —排风罩排风量，常州厨房排烟工程安装服务， m^3/h ；

a —罩口长边 m ；

b —罩口短边 m 。

v —罩口进风速度 m 。

在实际的工程设计中，常州厨房排烟工程安装，往往采用估算的方法，根据《民用建筑暖通空调设计技术措施》中对厨房通风量的规定，厨房通风量也可按如下换气次数确定：

中餐厨房： $L = 40 \sim 50$ （次/h）；

西餐厨房： $L = 30 \sim 40$ （次/h）；

职工餐厅： $L = 25 \sim 35$ （次/h）。

苏州信思得环保工程-常州厨房排烟工程

本身厨房算是家里的财库位置了，这个位置其实也可以是影响到我们的财运的，如果是在一个通风不好的厨房，那么家里人的财运也可能会出现问题的，积聚在厨房里面的火气其实也会进入到客厅的位置的

，那么这样一来其实就是很容易会使得自己家里客厅的风水气息都被火气堵塞，这样的环境也会很容易让家人的财运都是破败了。常州厨房排烟工程

个人做过几个酒店和写字楼厨房设计，建议如下：1、国内相关部门、规范中，常州厨房通风排烟管道加工，对厨房排烟、消防排烟及事故通风的设计并不明确，说不好听点，就是各个部门都相对独立（各个单位负责自己的那一亩三分地），常州厨房排烟工程，不会考虑那么多，所以只要设计院出图了，基本照图施工没问题；常州厨房排烟工程

苏州信思得环保工程-常州厨房排烟工程

厨房和饮食制作间的热加工间机械通风的换气量宜按热平衡计算，计算排风量的65%通过排风罩排至室外，而由房间的全1面换气排出35%；厨房的排风系统宜按防火单元设置，不宜穿越防火墙。厨房水平排风道通过厨房以外的房间时，在厨房的墙上应设防火阀门。常州厨房排烟工程

如果自己考虑多，做的完善些，可以考虑厨房排烟兼事故通风。如果有送风机房，送风机可以选做普通风机，而排烟风机因为考虑燃气泄漏时的使用，需要选用防爆风机；如果送风机没有机房，则送风机也要选用防爆风机；常州厨房排烟工程

常州厨房排烟工程安装服务-常州厨房排烟工程-信思得由苏州信思得环保工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州信思得环保工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!