

耐高温耐酸碱消泡剂

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 耐高温耐酸碱消泡剂 |
| 公司名称 | 杭州包尔得有机硅有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州经济技术开发区5号路188号 |
| 联系电话 | 0571-86848365 |

产品详情

| | | | |
|---------|---|------|-----------|
| 产品型号 | BD-3037-60 | 产品名称 | 耐高温耐酸碱消泡剂 |
| 结构式或组分 | 含特殊改性的聚硅氧烷 | | |
| 性能特点 | 本品特点：消泡速度快，抑泡时间长。 特别适合在高温、酸碱或剪切力存在的条件下，需要持续保持消泡、抑泡活性的场合。具有极好的耐热性和耐酸碱性及化学稳定性，可在很宽的温度范围内广泛用于各种恶劣体系的泡沫消去和抑制 | | |
| 物化数据及指标 | 外观：淡灰色高黏度流体 有效成份：60% pH值：中性 离子类型：非离子型 | | |
| 应用 | 本品消泡速度快、抑泡时间长、分散效果好；理化性质稳定，不与发泡体系中物质产生反应，不影响产品品质。 | | |

| | |
|------|---|
| | 酸提法、碱提法工艺消泡（如药物萃取、腐植酸提取工艺消泡）； Ÿ 金属切削液、处理液消泡； Ÿ 造纸工业消泡； Ÿ 石油工业消泡； Ÿ 强酸强碱苛刻环境下消泡。 |
| 使用方法 | 本品可在基础料中一次性添加；(可用水稀释1-5倍)。 使用：单独使用按配料体积的0.15%-0.2%。 |
| 包 装 | 本品包装规格为25Kg、50Kg塑桶或按用户要求定制。 |
| 贮 运 | 5 ~ 40 密封贮存，运输、贮存中应避免高温和冰冻，保质期6个月。 |
| 安 全 | 本品系非危险品。 |

直接用于工作溶液不利于其分散，故用前一般先将该消泡剂稀释。稀释液可用温度为20 ~ 35 的水（或发泡液体），操作时边搅动消泡剂边加入所需稀释剂量，得到1 ~ 5倍均匀分散液。这样添加量的控制就会变得比较容易，且比较经济。

100%固含稀释时按照下列方法进行：取适量消泡剂BD-3037放置于容器中，往消泡剂里滴加水，边滴加边搅拌（注意要慢慢滴加，使水能够充分融胀到消泡剂中，完成油包水到水包油的相平衡转换），最后可以稀释到5-50（2%-20%浓度）倍待用。