康迪加湿器ECO3

产品名称	康迪加湿器ECO3
公司名称	东莞市宝博城实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城区高盛科技园 E 座205-208
联系电话	86-0769-22001503 13509003758

产品详情

工作原理

当自来水进入加湿桶后,水位逐渐上升。在加湿电极上通电,当水位漫过电极后,电极之间通过水的导电性构成电流回路,并把水加热至沸腾,输出洁净蒸汽。随着蒸汽的输出,水位逐渐降低。这时,进水阀通电打开,再次进水,知道合适的水位。并继续产生蒸汽。 当加湿桶内的矿物质浓度越来越高时,排水阀自动打开,排去部分废水,加湿器再次补充新水,并继续加湿工作过程。

主要用途

ECO系列加湿器主要用于恒温恒湿空调机组中作为蒸汽发生装置,或者用于投资较低的场合,例如户式中央空调、新风换气机等。

智能化的控制系统

标准机型为ON/OFF式控制。把外部的湿度控制器的开关信号接入加湿器的电器盒中,即可全自动地控制加湿器的开停机。

在电控板上插上比例适配器,并把比例信号接入在比例适配器上,即可以比例方式调节加湿器的蒸汽产生量,以实现对湿度的精密控制。

数字式的操作显示装置。可以用按键来设定运行程序,如调节加湿量,修改自动清洗的时长和频率,以适应不同地方水质的要求,工作时显示加湿器的厄运行电流值。

手动排水按键可以方便地进行设备维护。