

超声波测厚仪HCH-3000D 新品 质优价廉！

产品名称	超声波测厚仪HCH-3000D 新品 质优价廉！
公司名称	济宁科电检测仪器有限公司
价格	6800.00/普通
规格参数	
公司地址	济宁市任城开发区
联系电话	0537-2884797 13563722521

产品详情

HCH-3000超声波测厚仪产品特点 科电HCH-3000超声波测厚仪是集当代科技电子技术和测量技术于一体的、先进的无损检测仪器，适合测量金属、塑料、陶瓷、玻璃及其它任何超声波的良导体的厚度值，另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测，检测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。 HCH-3000超声波测厚仪产品性能 测量单位米制/英制可选 五种探头任意匹配

已知材料声速可测厚度 根据已知材料厚度反测声速 数据传输，可与微型打印机或PC连接
测量单位公制/英制可选 分组存储数据共6组，每组存100个测量点 两种测量模式，基本模式，监测模式
自动识别探头，也可以手动选择探头 可设置关机方式，背光开或闭，恢复出厂状态

HCH-3000D超声波测厚仪技术参数： 1．测量范围：0.65—350mm 2．显示精度：0.01mm
3．探头频率：2MHZ--10MHZ 4．显示方式：LCD显示（带背光） 5．储存方式：手动存储方式
6．测量误差：1% × 厚度值 ± 0.05mm 7．存储值：6组每组100个测量点 8．声速范围：1000--9990M/S
9．使用环境：温度-10 ° C ~ 60 ° C 相对湿度小于90% 10．电源：2节5号电池 11．自动关机：人工设置
12．键盘：6键防水，防油键盘 13．尺寸/重量：146*81*30MM 360克