

# 品质钢木龙骨厂家钢木龙骨生产厂家

产品名称	品质钢木龙骨厂家钢木龙骨生产厂家
公司名称	河北中佑钢结构有限公司
价格	11.00/米
规格参数	钢木龙骨:50*50 钢包木:40*40 钢木方:40*60
公司地址	河北省衡水市深州市东安庄乡石槽位村231号（注册地址）
联系电话	19133824000

## 产品详情

河北中佑钢结构有限公司厂家为您介绍该产品的生产工艺和规格及用途等优势。

钢木龙骨的生产工艺：地域称呼不同，所以有所区别。钢木龙骨有个别建筑工程人称之为钢包木，钢木方，铁包木。该产品的生产工艺很简单，就是木方外面包了一层方钢结构，外面的钢不但对木方起到了保护的作用，而且对于施工单位也降低了周转材料的使用成本。外面的方钢采用热镀锌带方钢管加工制作而成，壁厚从1.0mm-3.0mm，根据施工要求的不同而加工定制，镀锌含量每米60-80克。经双面冲压开孔成型，方钢内部填充物为整根花旗松或铁杉松，木方四面见线、无标皮接头，装配饱满度达到96%以上。

钢木龙骨常用的规格型号有以下规格（钢管厚度可根据施工需求定制）：

40\*40\*1.5mm-2.0mm

50\*50\*1.5mm-2.0mm

40\*60\*1.5mm-2.0mm

50\*70\*1.5mm-3.0mm

八种常规长度：1.5m、2m、2.5m、2.65m、2.7m、3m、3.5m、4m(可定尺加工生产)

截面尺寸：50mm\*50mm\*1.5mm。可根据施工需求定制。

每米重量：3.67kg

每吨延米：380米

长度规格：常规的2米、2.5米、2.6米、3米。可根据施工需求定制。长度可达到4米。

本产品有两面孔和四面孔。四面孔的多用于阴角部位，便于操作安装。

钢木龙骨与木方对比：

1.如果将钢木龙骨与传统木方进行比较，其损失为1%左右，尺寸误差范围相对较小。重要的是它的平整度高，所以这种新型建筑材料也逐渐的代替木方。

2.传统木方会受到气候变化的影响，因此在施工过程中很容易变形和弯曲。

3.木方缺点，(1)、由于是木制的材料，所以具有木质的缺点易腐蚀、易虫蛀、易燃、易受潮。(2)、木质材料在连接处易开裂、易出现钉眼。

使用钢木龙骨的用途和优势：

钢木龙骨是代替传统木方使用，周转使用率高，损耗低。

1：综合成本节省60%以上。

2：通用性强，适用于任何墙体结构，操作灵活方便。这种钢包木使用方法更是简单，跟木方的用法是一样的，工人一看就会，一看就懂，操作方法一样，副龙骨直接搭在主龙骨上，可以实现抄手对接，很容易上手，这样工人是很容易接受的。

3：周转次数达300-500次，周转率高，循环利用，节省再投资。

4：安装速度快,施工效率比传统木方提升3倍以上。

5：承载力大、采用Q235碳素钢，可自由插接，满足不同任何尺寸的建筑面积。搭建起来，每个平方承重2-3吨都不是事儿。冷轧钢的特性就是硬度大，弹性好，坚固不易变形。

6：直观易懂，搭建、拆装便捷，无须指导，即可操作搭建。顶、墙、柱通用性高，无需另行施工方案。

7：钢性梁体，承重力大；以钢代木，无耗材，用费可以再生，减少浪费开支。

8：钢包木使用省工、省时、省料、降低成本。钢包木模板支撑体系的组成多采用插口与销钉式，安、拆简单、方便，施工速度快，与传统支模工艺相比，可提高施工效率。

河北中佑钢结构有限公司，可销售，租赁，代加工，可定制，可回收。都可满足客户需求！欢迎新老客户到厂参观考察。期待您的光临！！

钢木龙骨厂家钢木龙骨生产厂家

钢木龙骨的使用使混凝土构建成美观，更为平整：因为钢木龙骨强度高，在承受混凝土压力时，几乎无变形，所以使混凝土构建成型后几何尺寸标准，平整度和光亮度更高。常用长度规格mm：1000，1500，2000，2200，2400，2700，3000，3200，4000等，同时有连接套，并可连接成任何需要长度。在实际工程应用中，钢木龙骨行情，可以节约木材95%，周转次数是木龙骨的40倍以上，使用寿命可达15年以上。该产品重量轻、荷载大、周转方便，节省工时的同时，有效的降低了施工成本。

产品特点：

- (1) 因为外龙骨为矩形管或方钢管，其外形尺寸、平整度都相当标准，了本新型复合龙骨的高度、宽度、上下面的平整度一致，了施工中龙骨摆放平稳和模板铺设平整的要求。
- (2) 因为保留了连接带，了同材料连接整体性，两侧的拉结力大大增强，并且四个角成标准一致的直角，所以不容易扭曲变形。
- (3) 因为复合龙骨的材质和定型结构的稳定性，使用寿命延长，承受荷载能力大。
- (4) 加固内龙骨，只需两颗钉子，无需再用螺丝拉结，这样既降低了制作成本，也利于施工和打包装卸运输。
- (5) 本产品生产采用了了的高科技机械设备，降低了制作成本，符合低碳排放和环保的。

钢木龙骨的四大优势：

- 1、提高生产率：施工无需任何技术，一干就会，效率提高600%（4人组8小时可安装400平方米）。
- 2、不用耗材：不用一根圆钉、铁丝、木材，无需任何工具，降低大量成本，每年可为节约大量木材。
- 3、安全度高：完全钢结构，标准件紧固、结构严密、连接紧凑、安全更可靠。
- 4、美观整齐：施工现场整洁有序，更易管理，提升工程形象、稳定性提高。本产品完全钢结构,标准件紧固、结构严密、连接紧凑、安全更可靠；美观整齐、整洁大方，施工现场整洁有序,更易于管理,能大大提升工程整体形象。

钢木龙骨为镀锌带方钢管，壁厚1.8mm，镀锌含量每米60-80克。经双面冲压开孔成型，即减轻了重量又了载荷。龙骨内部填充物为整根花旗松或铁杉松，木方四面见线、无标皮接头，装配饱满度达到95%以上。钢木龙骨钢木龙骨钢木龙骨是以的连续热镀锌板带为原材料，经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架。

钢木龙骨的使用使混凝土构建成美观，更为平整：因为钢木龙骨强度高，在承受混凝土压力时，几乎无变形，所以使混凝土构建成型后几何尺寸标准，平整度和光亮度更高。常用长度规格mm：1000，1500，2000，2200，2400，2700，3000，3200，4000等，同时有连接套，并可连接成任何需要长度。在实际工程应用中，钢木龙骨行情，可以节约木材95%，周转次数是木龙骨的40倍以上，使用寿命可达15年以上。该产品重量轻、荷载大、周转方便，节省工时的同时，有效的降低了施工成本。