

# 北京供应争光ZGC580GW/ZGA580GW高背压热电联产耐高温精处理树脂

产品名称	北京供应争光ZGC580GW/ZGA580GW高背压热电联产耐高温精处理树脂
公司名称	北京争光创业科技有限公司
价格	40.00/公升
规格参数	品牌:争光&Hydrolite 型号:ZGC580GW/ZGA580GW 产地:浙江宁波
公司地址	顺义区后沙峪镇安祥大街11号院31-104
联系电话	010-80485058 18518318938

## 产品详情

争光ZGC580GW、ZGA580GW高温凝结水精处理用混床树脂

### 一、产品简介：

“争光”牌ZGC580GW、ZGA580GW是争光树脂公司自行研制开发的超凝胶型聚苯乙烯骨架高温凝结水精处理用混床树脂。该混床树脂在85℃高温下各项性能好，霍夫曼降解非常少，阳树脂交换容量基本没有变化，阴树脂体积交换容量在5%以下。该混床树脂具有均匀的粒度、好的渗透强度、高的交换速度、高温等优良的水力学特性，使其各项指标和性能满足电厂凝结水精处理技术要求，该产品的高温技术处于国内外好水平。

### 二、执行标准：DL/T519-2004

### 三、理化性能指标：

指标名称	指 标	
产 品	ZGC580GW	ZGA580GW
外 观	棕褐色球状颗粒	白色至淡黄色球状颗粒
骨 架	苯乙烯系	苯乙烯系
结 构	超凝胶结构	超凝胶结构
出厂形式	钠型 ( 或氢型 )	氯型
含 水 量	38.00 ~ 45.00	42.00 ~ 50.00
%		
体积全交换容量 mmol/ml	2.0	1.3
湿视密度 g/	0.83 ~ 0.93	0.68 ~ 0.78
ml		
湿真密度 g/	1.250 ~ 1.350	1.060 ~ 1.160
ml		
范围粒度 %	( 0.500 ~ 0.700mm )	( 0.500 ~ 0.700mm )
	90	90
上、下限粒度 %	( < 0.500mm ) 2.0	( > 0.85mm ) 2.0
均一系数	1.25	
渗磨圆球率 %	90.00	
阳阴树脂体积比	V阳 : V阴=1 : 1	

争光牌ZGC580GW、ZGA580GW高温凝结水精处理用混床树脂的研制成功和应用将进一步促进我国电力行业 and 高温水回收利用的发展进程，产生较大的经济效益，同时会产生深远的社会意义。