

# 货淋室的结构特点及操作流程说明 -雅安风淋室

产品名称	货淋室的结构特点及操作流程说明 -雅安风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6800.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

### 货淋室的结构特点及操作流程说明

#### 一、货淋室特点：

- 1、人性化的高科技智能线路板控制器，给每一个使用者极大程度上的方便性和安全性。
- 2、全自动语音货淋室采用阿基米德螺旋型设计的送风系统提供25m/s - - 30m/s超强风速，确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果。
- 3、货淋室采用全自动线路板控制运行，双门电子互锁，红外线自动语音感应吹淋。

#### 二、货淋室操作流程：

- 1、货淋室使用前，出门方向的门锁住，从进门方向进入风淋为区；
- 2、当使用者进入货淋区后，双门互锁；
- 3、使用者在货淋区移动身体感应后，语音提示自动吹淋；
- 4、吹淋完毕，从货淋室的出门方向出去。

#### 三、货淋室构造特点：

- 1、内、外箱体材质可选：冷轧钢板多层酸洗静电喷涂或全不锈钢。
- 2、门体材质可选：冷轧钢板多层酸洗静电喷涂或全不锈钢带透明半玻璃视窗。
- 3、配粗效和高效过滤器，高效过滤效率可达到99.99% 0.3微米的尘埃粒子。
- 4、货淋室专用电磁锁确保不会移位。
- 5、红外感应器自动感应吹淋。
- 6、紧急停止开关能迅速切断电源，使所有的门处于打开状态，能有效的大限度保障了使用者的人身安全。
- 7、货淋室专用照明灯，当长时间风淋室不工作时，货淋室专用照明灯会自动关闭，与普通照明灯相比，更适合目前国家提倡低碳节能设计要求。
- 8、配高效离心式、大风量、低噪音货淋室专用风机，超强的面风速大于25m/s；
- 9、电源：3N、380V、50HZ。

技术咨询：梁先生为你介绍风淋室