

# 碱洗塔不锈钢孔板波纹填料 SS304材质金属规整填料 125Y 250Y 350Y 450Y 750Y

产品名称	碱洗塔不锈钢孔板波纹填料 SS304材质金属规整填料 125Y 250Y 350Y 450Y 750Y
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:125Y 250Y 350Y 450Y 材质:SS304材质 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

## 产品详情

SS304材质750PLUS不锈钢规整填料与750Y波纹板规整填料相比，区别就在于752yplus孔板波纹填料多了一个直边，而正是这种结构上面的改变，使得新型plus规整填料752yplus孔板波纹填料在性能上面比普通常规不锈钢孔板波纹填料，增加了处理能力，减小了压降，这也是现在为什么更多的用户都选择新型plus规整填料孔板波纹填料的原因。新型752YPLUS孔板波纹填料是在普通孔板波纹填料上增加了直边波纹和倾斜波纹的交替组合结构，加强了汽液两相的扰动程度，提高了传质推动力，降低了传质阻力，进一步提高了处理能力和传质效率。752Yplus孔板波纹填料比表面积为752m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>，空隙率97%，每块理论板压降比常规不锈钢孔板波纹规整填料降低了30-50%，持液量约为填料体积的8%-15%。其抗污染性因为自由截面较大，淌膜较均匀，所以并不比其它填料受污染。轻微的表面附着物一般不影响效率。小液体负荷达0.2m<sup>3</sup>/(m<sup>2</sup>.h)，其放大效应不明显。

我厂一贯奉行质量是企业的生命，用户是我们的上帝的神，先后与国内10多家化工科研单位设计院签定长年技术合作协议，并聘用\*\*技术管理人才，从碱洗塔不锈钢孔板波纹填料 SS304材质金属规整填料 125Y 250Y 350Y 450Y 750Y产品开生产、检测及售后服务，使用信息反回等一整套严密的管理体系，企业在已通过ISO9001国际认证，企业先后被评为市级重合同，守信用单位。

(1) 解决碱洗塔不锈钢孔板波纹填料 SS304材质金属规整填料 125Y 250Y 350Y 450Y 750Y的瓶紧效应：在相同直径的规整填料塔中，当某段填产的泛点百分率偏高时，可采用Plus波纹填料代替常规波纹规整填料；(2) 提高减压塔塔底的真空度：提高减压塔塔底的真空度可提高减压塔的拔出率，减少塔底部物料的聚合度，降低减压炉或重沸器的温度等，故采用低压降填料和低压降全塔内件势在必行；(3) 节能、增效：当常压或加压塔后面有压缩机时，采用低压降填料可以降低全塔压力降，使塔顶操作压力略高于

设计值，从而可以降低压缩机的压缩比，实现节能。若维持塔顶的操作压力不变，塔底压力的降低则可以提高组分的拔出率，实现增效。碱洗塔500Y孔板波纹填料 SS304材质750PLUS不锈钢规整填料产品主要应用于油田油气处理、三相分离器聚结板、石油化工中，如润滑油型减压塔、燃料油型减压塔。