

品牌风淋室是如何打造而成的？巴中风淋室

产品名称	品牌风淋室是如何打造而成的？巴中风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6800.00/件
规格参数	灵活:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

品牌风淋室是如何打造而成的？

一般风淋室都采用工业级电磁锁一体化设计，安全可靠。紧急暂停开关安装在风淋室的两侧，可在紧急情况下立即打开内外门锁。主断路器安装在风淋区域，工作人员可在紧急情况下使风淋室立刻停止运行，并同时打开内外门锁。指示灯安装在风淋室的两侧外延，可监督工作人员有秩序进出洁净室。电子镇流荧光灯比通常的电感镇流器耗能更低，匀光器使风淋室内光线散布均匀。

**润滑直动式离心风机有低能耗、低噪音、免维护的特点。

可重置的断路器可以有效增加风机电路和电路板的电子安全水平。

而品牌风淋室(AAS)主体材料由光洁不产尘的冷扎钢组成。钢板表面附有经过热处理的环氧树脂防腐粉镀层；或者各种类型不锈钢制作；360度方向可调的不锈钢喷嘴持久耐用。比起一般的冷轧钢板，表面的镀锌层提供加倍的防腐防锈保护。

强化设计的铝制门框装配钢化玻璃门窗，更加持久耐用。风淋室门装有指示灯。风淋室底盘材料为不锈钢，光洁平整易清洁。

全自动风淋室运行特点

根据运行程序的设置，指示灯将通过红灯或绿灯给予工作人员风淋流程的指示。

红灯将提醒人员不要开门，而绿灯表示可以进入。

除了可以设置运行模式，用户也可自主可以根据实际情况设定自清洗排气定时和风淋时间和休眠等待时间。

用户可以通过设置自清洗排气定时，使风淋室电源开启后启动风机，以迫使工作区域污染物排出，也可

同时保证风机和控制系统的稳定性。

自清洗排气定时的出厂基本设定为10秒，用户可在0-3分钟范围之间自行设定。

电子互锁系统可防止风淋室门被同时打开，已导致洁净室内外气流贯穿。风淋时间可以在5秒至3分钟之间自行设定，出厂基本设定为12秒。

品牌风淋室将在无人使用时转入休眠状态。在休眠状态中，风机转速处于维持区域洁净的低转速，以降低能耗。

顶灯将关闭进入节能状态。由工作状态到休眠状态所需时间为休眠等待时间。休眠等待时间可以在5秒到1分钟之间自行设定，出厂基本设定为10秒。

默认重置选项允许用户将风淋时间、自清洗排气定时以及休眠等待时间恢复出厂默认设置，也可以激活节能状态。可是根据安全因素的考量，风淋室的基本运行模式在断电或者重新设置时不会改变。

以上所提到各类设置和功能选项可以在微电脑控制器的菜单方便修改。管理员密码(Administrator Password)和个人身份号码(PIN)将被设定以避免非法使用和改动运行模式和参数。

技术咨询：梁先生为你介绍风淋室