

风淋室喷嘴的布置与吹淋效果有关系吗？德阳风淋室

产品名称	风淋室喷嘴的布置与吹淋效果有关系吗？德阳风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6800.00/件
规格参数	灵活:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

风淋室喷嘴的布置与吹淋效果有关系吗？

一般的风淋室均将喷嘴设在吹淋区域两侧，每联每侧6个喷嘴。由于结构所限，两侧喷嘴的离地高度不低于1m。

目前风淋室上所用的喷嘴绝大部分为方向可调式，这种结构有其历史原因。风淋室刚形成时，只有方向固定式的喷嘴，但由于喷嘴在风淋室内部设置位置较高，数量也不多，使用时只能对人体的上半身起到吹淋作用。所以设计者把方向固定式喷嘴改为方向可调式喷嘴，可以根据实际使用情况来调整喷嘴的方向，使人体表面更多的部份可以被吹淋到。

随着方向可调式喷嘴的出现，另一个问题也同时出现。由于吹淋气流具有较高的速度，吹在人体表面时，总使相当一部份人感到不舒服而不愿被吹淋到，他们进入风淋室后，总是要拨动喷嘴的方向，使其面向进/出门，以躲避吹淋。为此有些单位还在风淋室内设有摄像头，用来监视进入风淋室员工的举动。

因此风淋室喷嘴的布置与吹淋效果还是有比较大的关系的。

技术咨询：梁先生为你介绍风淋室