

道尔顿10寸单级前置过滤器

产品名称	道尔顿10寸单级前置过滤器
公司名称	深圳市超康科技有限公司
价格	85.00/套
规格参数	
公司地址	深圳龙田沁诺科技园
联系电话	075536697505 13684945477

产品详情

道尔顿10寸单级前置过滤器/净水器座式单级过滤器/前置净水器

配套：陶瓷芯159、切换器和弯管龙头（中性白盒）

配滤滤芯介绍：

PP棉滤芯(聚丙烯熔喷滤芯)

采用无毒无味的聚丙烯为原料，采用国际通用的渐变径工艺生产,纤维在热粘合过程中形成三维微孔结构,微孔孔径由内向外呈梯度分布,集表面,深层,粗精滤为一体,可截留不同粒径的杂质，具有流量大、耐腐蚀、耐高压、低成本等特点。一般用于水处理设备的第一级，用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。使用期限为2-6个月

UDF颗粒活性炭：----颗粒活性炭滤芯采用美国NSF认证的优质活性炭为原料，高效吸附余氯.臭味.色素，重金属、农药、微粒，铁锈，余氯，异色异味等，去除水中的有机物.残留杀虫剂等化学物质。所用活性炭经过酸洗和风选，灰份大大降低；滤芯两端内衬特制熔喷垫而非普通无纺棉，使得滤芯功效好.流量高，而无黑水放出。过滤效果绝不是普通煤质碳滤芯能比的)。有优良的吸附性能；滤除自来水中残留的余氯和水中的某些化合物形成三卤甲烷（这是公认的制癌物）。

C T O（块状压缩活性炭）

煤质活性炭滤芯CTO采用碘质900以上的煤质性炭作为过滤料，经过三次除硫铁加工处理，或以优质植物碳，加以食品级的粘合剂烧结压缩成形。压缩活性炭内外均分别包裹着一层有过滤作用的无纺布，确保炭芯本身不会掉落碳粉，炭芯两端装有柔软的丁晴橡胶密封垫，使碳芯装入滤筒具有良好的密封性。

CTO用于水处理设备中用以除去水的余氯、化学农药、异色、异味、并过滤细微杂质等，在纯水机中用于第三级当中起到保护RO膜的作用，使用寿命为3-6个月。

市政自来水一般都用液氯或漂白粉消毒灭菌。灭菌的目的可能达到，但余氯会对人体造成危害。液氯和

漂白粉都是强氧化剂，对头发具有较强的损伤作用。头发表面有一层保护层，在过多接触绿羊化剂后，会起化学反应，使之软化，溶解和脱落，逐渐失去保护头发的功能，使头发变黄和干枯。游泳池水中加绿液，会形成较多的次绿酸，使池水变成酸性。在游泳时，人们一般把头埋在水中时，要在嘴里含半口水，牙齿长期接触酸水会侵蚀珐琅质。有人做过调查，经常进行游泳训练的人中，牙齿酸蚀竟占2/3之多。为了避免在游泳池游泳对头发和牙齿造成损伤，如果一般地娱乐，最好不把头埋在水里，戴上游泳帽，减少头发和池水接触的时间；游泳后即用中性肥皂洗净头发及皮肤上残留的绿，待头发干后，擦点发油或护发素。游泳后要刷牙，牙膏中的主要成份能综合酸性，减少口腔中次绿酸对牙齿的损害。

也可以根据客户的需求来配置：第一级配置陶瓷芯补差价

陶瓷滤芯介绍：

本微孔陶瓷滤芯是以硅藻土等为原料，经成型、高温烧结而成的高级过滤材料，其孔径仅为0.2到0.6微米，能有效地分离水中的细菌细小直径的物质。可反复刷洗或用砂纸打磨，具有过滤精度高，长寿命等优点。

陶瓷滤芯性能：

陶瓷直径:50毫米 螺丝直径: 12.7毫米(2分丝口) 螺丝长度: 300毫米(可裁剪)

陶瓷滤芯作用：

- 1、去除水中悬浮物和其它颗粒较大物质；对后面的滤芯起到很好的保护作用。
- 2、去除二次供水系统中滋生的红虫；
- 3、去除可能引起肝炎等疾病的铁锈；
- 4、去除可能引起结石病、肠胃病的沙石；
- 5、去除可以令器官功能异常的微生物和石棉等物质

陶瓷滤芯使用时间：

可反复刷洗或用砂纸打磨，刷洗。

陶瓷滤芯安装：

拆除外面的收缩膜包装纸，注意将滤芯放入滤瓶中相应的位置上，将滤瓶扭到盖子上即可。（请注意滤瓶的密封圈不要被压偏或跌落）