

特价供应神视传感器压力传感器 DP-101

产品名称	特价供应神视传感器压力传感器 DP-101
公司名称	深圳斯玛特科自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区25区前进一路213号华丰广场五楼D08-09室
联系电话	0755-83892046-8004 18211569970

产品详情

双画面数字压力传感器 DP-100系列 | <http://www.sz-plc.com> 0755-83892046 18211569970

QQ:1439416429 罗小姐 特点：双画面、3色显示，操作简便! 产品特点 技术信息 尺寸

“当前值”和“基准值”同时显示，基准值可直接设定 30mm的紧凑尺寸内配备双画面，当前值和基准值可以同时查看，无需切换画面模式，即可轻松查看、设定基准值。基准值设定过程中也能进行ON/OFF动作，因此可以按照与旋钮式传感器相同的感受进行设定。当然，还具有按钮锁定功能。3色显示(红、绿、橙)数字显示，更易辨认主显示部的颜色不仅会随着输出的ON/OFF动作而变化，设定过程中颜色也会变化。传感器的状况更容易掌握，从而减少操作错误。

采用12个英文字母数字式显示，提高了视觉辨认性能。用途 电子元件的吸附确认 确认基准压力

气体泄漏测试 基本性能 所有品种均由大气压-真空兼用型组成系列 实现高精度传感检测

无需根据正压、负压来选择传感器，因此可以减少登录的品种。低压型可实现高精度检测：分辨率1/2000、显示单位0.1kPa、反应时间2.5ms(至5000ms可调)、温度特性 $\pm 0.5\%$ F.S.、重复精度 $\pm 0.1\%$ F.S.。功能 具备复制功能，能减少工时和人为失误在主传感器上每次连接一个传感器，即可通过数据通信复制主传感器的设定内容。需要对多个传感器进行相同设定时，复制功能可以防止因设定错误而引发的故障。此外，也能在装置进行设计变更时，减少作业指示书的变更。

传感器的设定操作模式根据使用频度分为3级日常进行的操作设定为“RUN

模式”、基本设定为“菜单设定模式”、高级功能为“PRO

模式”，按照设定内容的等级进行明确区分。设定操作更加简便、易懂。

具备2个独立输出和3种输出模式(标准型)具备2

个独立的比较输出，可以分别选择不同的传感检测模式。2个比较输出中有1

个可用作警报输出，此外，还能将不使用的输出设为无效。吸附用途，真空破坏也能确认!

确认基准压力用途，可进行基准压力的警报输出! 1.EASY 模式 进行比较输出ON/OFF控制的模式。(

注1)：应差可以固定为8级。(注2)：副显示部在比较输出1时显示“P-1”，比较输出2时显示“P-2

”。2.滞后模式 任意设定比较输出的应差(滞后)、进行ON/OFF控制的模式。(注1)：

副显示部在比较输出1时显示“H1-1”、“Lo-1”，比较输出2时显示“H1-2”、“Lo-2”。

3.窗式比较模式 按照设定范围内的压力，使比较输出为ON或OFF的模式。(注1)：应差可以固定为8

级。(注2)：副显示部在比较输出1时显示“H1-1”、“Lo-1”，比较输出2时显示“H1-2”、“Lo-2

”。具备自动参照/远程调零功能，可用最少的操作，实现精度更高的压力管理。(高性能型)自动参照功能可以在装置的基准压力出现变动时，通过外部输入对比较输出的判定值进行相应的补偿；远程调零功

能可以将显示值补偿为0。这两种功能分别适用于基准压力变动剧烈的用途、或需要进行精确设定的用途，非常有效。 定制副显示部 设定内容一目了然

副显示部可以显示除基准值以外的任意文字和数值，可省却在装置上贴正常压力值等的提示标签。

DP-100 的设定内容能以数字显示进行提示，通过数值可轻易掌握设备的情况，在电话报修等时能够起很大作用。 安装 可在面板上紧密安装备有专用安装支架，适用面板厚度为1 ~ 6mm。

备有专用的金属支架，支持紧密安装。 使用传感器安装支架时，也能节省空间。 MS-DP1-1 MS-DP1-5 电缆为单触式连接 同时备有不附带连接器电缆的型号(DP-10 -J)

附属的带连接器电缆(2m)，一触即可轻松连接。 丰富的品种

短接口型重量轻又节省空间厚度仅30mm的薄型化，狭小的空间内也易于安装。而且，

还比标准型轻约10g，可减轻机械手等活动部分的负担。 与L型接头连接的示意图。接头请用户准备。

备有Rc1/8转接衬套，提高了与传统型号的互换性(短接口型用)装在DP-10 -M(短接口型)上后，可以将压力孔从M5内螺纹转变为Rc1/8内螺纹，口径与DP2/DP3系列保持一致。