

西门子S120电源模块6SL3120-1TE28-5AA3

产品名称	西门子S120电源模块6SL3120-1TE28-5AA3
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 售后:代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子S120电源模块6SL3120-1TE28-5AA3

浔之漫智控技术有限公司长期低价销售数控伺服系统：80

2C S、802D SL、810D DE、820D SL、840C CE、840D DE、840D SL、840Di SL、S120数控系统、数控伺服驱动模块、控制模块、电源模块、备品备件等。

有一种力量，正在支持我们前行，源于博大精深，同心致远。

上海浔之漫长期低价销售西门子PLC200.300.400.S1200.S1500.ET200.Smart200，6SE70变频器.70备件.6SY7000/7010.C98面板，6RA70/28/24直流调速器，6XV电缆，6EP电源，3RW30/40/44软启动器，6AV人机触摸屏，LOGO!，6SL系列G110.G120.S120.V10.V20，MM440/430/420变频，6DR阀门定位器，7ML.7ME.7MF.7MH仪表仪器，6FC.6SN伺服数控，电机等西门子系列产品

设计

书本型变频调速柜中的单轴电机模块

紧凑书本型变频调速柜中的单轴电机模块标配有以下接口：

2个直流链路接口，通过集成直流链路母排连接

1个电子装置电源接口，通过集成24VDC母排连接

3个DRIVE-CLiQ插座

1 电机连接，通过连接器

1 个安全停机输入（允许脉冲输入）

1 个安全电机制动控制器

1 点温度传感器输入（KTY84-130 或 PTC）

2 个 PE（保护性接地）接口

电机模块的状态通过两个多色 LED 来显示。

电机屏蔽电缆通过连接至电机接口的连接器进行敷设。

信号电缆屏蔽线可以借助屏蔽接线端子连接在电机模块上，例如 Weidmüller 公司的 KLB8 SC 型号。

电机模块的供应范围包括：

DRIVECLIQ 电缆（长度取决于模块宽度），用于连接相邻的电机模块对于宽度为 50 mm 的电机模块，长度为 0.11 m；对于宽度为 75 mm 的电机模块，长度为 0.16 m。

2 个盲插头，用于密封未使用的 DRIVE-CLiQ 插座

跳线，用于连接 24VDC 母排和相邻的电机模块

连接器 X21

连接器 X11，用于电机制动器的接线

用于电机连接的连接器 X1

1 套 30 种语言的警示版

1 个导热片

西门子 S120 电源模块 6SL3120-1TE28-5AA3

SIMATIC WinCC 提供有完整软件包和运行版软件包，带有

128、512、2048、8192、65536、102400、153600、262144 个 PowerTag1) PowerTag 是通过 WinCC

通道连接到控制器或其它数据源的数据点。从一个数据点中*多能导出 32

个报警信号。此外，没有连接到过程的内部变量可作为额外的系统性能提供。除 WinCC 外还包括 512

个归档外部变量。每个归档授权可用于较大的数量结构。用于多用户组态的许可证具有所要求的

PowerTag 数和 WinCC/Server 选件的系统软件必须安装在服务器上。对于 WinCC

客户端，基本配置需要一个 RT128 或 RT Client 许可证就足够了2) . 为在客户端上组态，还需要 RC128

授权。若组态在服务器项目中没有自身项目的 WinCC 客户端 (UniClient)，则可进行远程组态。