

四川玻璃钢格栅地沟盖板污水厂防滑型玻璃钢格栅板

产品名称	四川玻璃钢格栅地沟盖板污水厂防滑型玻璃钢格栅板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	产品名称:玻璃钢格栅地沟盖板 产品作用:检修栈道板 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川玻璃钢格栅地沟盖板污水厂防滑型玻璃钢格栅板

玻璃钢格栅地沟盖板是一种常用的地沟盖板材料，由复合玻璃钢制成，具有优异的防腐、防水、防滑等特性。该产品广泛应用于城市排水管道、河道、道路、机场等场所，起到了良好的排水和保护作用。此外，该产品还可以用于检修栈道板，方便工作人员进行设备的检修和维护。

这款玻璃钢地沟盖板产自成都，是一款高品质的产品，采用复合玻璃钢制作而成，价格为35元/平方米。该产品具有坚固耐用、防腐防水、防滑等多重特性，能够在恶劣的环境下长期使用而不出现裂纹和变形。

此外，声屏障也是市场上常用的隔音降噪产品之一。它的主要作用是降低噪音污染，保持环境的安静和舒适。声屏障可以应用于机器设备降噪、公路桥梁降噪、住宅区降噪等多个场所。它可以采用百叶孔和微孔两种形式，有效隔绝噪音，使环境更加安静和舒适。

规格型号有25、38、50、70mm，、玻璃钢格栅可设计性强，尺寸灵活多样，尺寸稳定。

玻璃钢格栅标准规格 1.22x2.44 1.22x3.66 1x3.01 1x4.04米 另外规格可以任意定做。厚度：25mm 30mm 38mm、50mm、 建议洗车店-洗车房选用38玻璃钢格栅

车位大小：2.44*4.66、2.44*4.88（常用）、2.44*5.49、3.66*4.88（常用）、3.66*5.49、3.66*6.1 米 间距大小：洗车场一般选用38格栅，挖工位先做好排水。支撑可以砌水泥墙或者二四砖墙间距30厘米较好。如果间距过大请选用50*50*50规格的格栅。

玻璃钢格栅规格厚度分为：25mm30mm38mm50mm颜色多种，较普遍的颜色是黄色和绿色，灰色，蓝色。玻璃钢格板说明: 导热系数低 无电火花等优良特性 广泛适用于石油化工 水和废水处理 制药等行业的工作平台 填料支架等 是腐蚀环境中的理想承重构件。玻璃钢格板说明: 导热系数低 无电火花等优良特性 广泛适用于石油化工 水和废水处理 制药等行业的工作平台 填料支架等 是腐蚀环境中的理想承重构件。地沟盖板：很多化工厂、冶炼厂的电解车间，电厂的化学处理车间；电镀厂，蓄电池厂，机械厂的酸洗车间；制药厂，印染厂，盐矿等都有很多的地沟，地沟中多为腐蚀性液体，运用FRP格栅就可以很好的处理腐蚀疑问，一起便于污水泄入水沟中，还便于随时观察地沟内的状况

玻璃钢格栅玻璃钢格栅是采用模塑成型工艺制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的聚酯板材，具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道等，是腐蚀环境中的理想产品，同时也适用于民用建筑设施上。玻璃钢格栅板的优点：
重量轻：它的比重在1.8左右，其重量仅为钢材的1/4，是铝材的2/3。

人字防滑型 人字防滑型玻璃钢格栅板用于需要防止一些细小的工具或物体穿过格栅孔落到下面；或是阻挡地下的异味；以及机动车辆过道。其表面可以是平面的、镜面加工的、菱形花纹防滑面、还有加砂防滑的。耐酸碱玻璃钢格栅制造商 平面型 是一种上下面均为平滑表面的玻璃钢格栅板，主要应用于建筑装修、机器走道、栅栏、围墙等领域。加砂覆面型 在玻璃钢格栅板的上表面加入石英砂，应用于油污、斜坡环境或在有较高的防滑保护要求的地方；特别是在潮湿的、多油的、冰冻环境中有很好的防滑效果。加砂面格栅板应用领域：桥面、楼梯踏板、沟渠盖板、地板等等。