

浙江绍兴市2023西门子授权代理商西门子一级分销商

产品名称	浙江绍兴市2023西门子授权代理商西门子一级分销商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理商 伺服电机:触摸屏 电气成套设备:PLC
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

功能 根据 IEC 1131-3，功能(FC)是指不含静态数据的逻辑块参见 关于参数分配的常规信息 (页 226)

模拟量模块 5.26 模拟量输出模块 SM 432; AO 8 x 13 位(6ES7432-1HF00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 364 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 5.26.3 SM 432; AO 8 x 13 位的输出范围

模拟量输出电路的组态

可根据操作需要，将输出组态为电压或电流输出，或禁用它们在用户程序中，可使用 SFC：
为模块分配新参数 将参数从 CPU 传送到已分配地址的信号模块 存储在数据记录中的参数
信号模块参数存储在数据记录 0 和 1 中按下 FMR 按钮在危险区域，如果在 S7-400
操作过程中连通或中断电路(例如，通过插入式连接、
丝、开关)，则可能导致人身伤害或财产损失 例如，如果连接传感器需要很长的 未电缆(大于 100
米)，则必须设置较高的输入延迟2. 卸下电源模块Pt 100 标准型 温度单位 摄氏度；华氏度 摄氏 静态
模块 模拟量模块 5.24 模拟量输入模块 SM 431; AI 8 x RTD x 16 位(6ES7431-7KF10-0AB0) S7-400
自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 337 参 数 值 范 围 缺 省 2 参 数 类 型 范 围
使用热电阻进行温度测量的 温度系数(RTD) 对于铂(Pt) 0.00385 // ° C 0.003916 // ° C 0.003902 // ° C
0.003920 // ° C 对于镍(Ni) 0.00618 // ° C 0.00672 // ° C 0,00385 静态 通道 噪声 60 Hz；50 Hz；无 60 Hz
滤波 无 弱 中 强 无 静态 通道 1) 如果在 ER-1/ER-2 中使用此模块，则必须将此参数设置为“否”，因为在
ER-1/ER-2 中没有中断总线小心 数据可能丢失或破坏表格 1-4 正弦干扰 正弦干扰 测试值 相应抗干扰测
试等级 高频辐射 (电磁场) 符合 IEC 61000-4-3 80 MHz 至 1 GHz 以及 1.4 GHz 至 2 GHz 10 V/m，80 %
振幅调制 (1 kHz) 2 GHz 至 2.7 GHz 3 V/m，80 % 振幅调制 (1 kHz) 3 电缆的 HF 电流以及电缆符合 IEC
61000-4-6 10 V 测试电压，在 10 kHz 至 80 MHz 范围内按 1 kHz 的 80 % 振 幅 调 制 3 无 线 电 辐 射 干 扰
电磁场辐射符合 EN 61000-6-4