

唐音 虚拟演播室、摄影摄像视频工作室led摄影摄像灯具

产品名称	唐音 虚拟演播室、摄影摄像视频工作室led摄影摄像灯具
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1351.00/台
规格参数	产地:中山 特点:重量轻 是:一体化设计
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

平板柔光灯：

- 1、功率：100W
- 2、显色指数：Ra 96 , R9 90 , TLCI 97
- 3、色温：3200K/5600K(± 150K) , 2种可选
- 4、照度：2550LUX/1M 680LUX/2M 320LUX/3M 140LUX/5M
- 5、电压：AC100-240V 50/60Hz
- 6、灯珠数量：600颗

- 7、出光角度：120°
- 8、CQS：95
- 9、TM-30-15：(Rf95, Rg102)
- 10、刷新频率：9KHZ, 高清拍摄无闪烁
- 11、可达10000级无抖动线性调光
- 12、光效：66lm/W, 光通量：6751lm
- 13、通道数量：1个通道
- 14、调光方式：0%至****无级调节
- 15、控制面板：数码显示管显示, 按键调节地址码和亮度+旋钮调光
- 16、控制方式：DMX512(1990版)
- 17、信号链接:三芯卡侬头, 输入/输出手拉手链接 (接线:3:正,2:负,1:屏蔽)
- 18、电源链接：三芯自锁电源插头, 输入/输出手拉手链接
- 19、冷却系统：自然风, 无风机, 电源驱动外置散热
- 20、光学处理：进口柔光扩散板, 透光率 90%

21、使用寿命：50000小时

22、工作温度： 20 至50 ，存放温度： 20 至60

23、颜色：黑色，外壳材质：铝合金

聚光灯：

1、额定功率：70W

2、显色指数：Ra 95，R9 92，TLCI 97

3、色温：3200K/5600K(±150K)，2种可选

4、电压：AC100-240V 50/60HZ

5、光源：LED集成灯珠 70W/颗

6、光束角度：15-60度

7、光效：56.5Lm/W,总光通量：3777Lm

8、CQS：94

9、TM-30-15：(Rf94，Rg102)

- 10、刷新频率：9KHZ，高清拍摄无闪烁
- 11、可达10000级无抖动线性调光
- 12、光学系统：聚焦菲涅尔透镜，透镜直径：130mm
- 13、通道数量：1个通道
- 14、调光功能：0%至****无极调节
- 15、控制协议：****DMX512信号
- 16、操作：数码显示管控制地址码和相对照度
- 17、信号线：三芯卡侬头输入/输出
- 18、链接方式：电源线in/out,信号线in/out
- 19、驱动方式：恒流驱动3500mA
- 20、冷却系统：对流传热
- 21、使用寿命：50000小时，工作温度：20 至50
- 22、颜色：黑色，外壳材质：铝型材