

# 唐音 虚拟蓝箱轮廓光专用冷光源三基色柔光灯

产品名称	唐音 虚拟蓝箱轮廓光专用冷光源三基色柔光灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	551.00/台
规格参数	产地:中山 色温:5600K 显色指数:大于90%
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

### 300w LED 平板柔光灯

电压要求：AC90V-120V/200V-250V，50Hz/60Hz 光源：600 颗 0.5w LED 光源进口  
高亮度 LED 芯片灯珠数量：600Pcs（W:300Pcs,Amber:300 Pcs）\*大功耗：300W  
光学系统：点阵式复眼光学系统色温：3000K~5600K 可调色温,色温偏差：±5%?,  
手动调光：0%~\*\*\*\*? 出光角度：115° 控制系统: 16 位调光，STM32  
控制芯片，DMX512 信号 \*大时钟频率：72m/Hz 调光频率：8k/Hz,通道  
数：2/3CH,工作界面：LCD 液晶显示? 电源连接：纽崔克电源插组使  
用环境：-20 ~ 35 使用寿命：50000h 俯仰角度：±90° 防护等级：IP20,遮  
菲：四叶型（非标配）净重：9.8KG,尺寸：657\*415\*127mm,优  
点；光斑柔和、均匀、无红外线、紫外线、无眩光，比传统三基色荧  
光灯亮度高而且更节能。 单灯在 4 米距离中心\*高照度 980Lux；  
适用于电视台、演播厅、智能视频高清会议室、高清智能摄影棚、多功  
能厅面光、顶光、侧光等使用

电压要求：AC90V-120V/200V-250V，50Hz/60Hz 光源：200wLED 1 颗进口灯珠  
\*大功耗：200W 色温：5600K 色温偏差：±5% 显色性：CRI85Ra 使  
用寿命：50000h 手动调光：0~\*\*\*\* 出光角度：36° 可选控制系统:DMX512  
\*大时钟频率：72m/Hz 调光频率：8k/Hz 通道数：2CH 电源连接：纽崔克  
电源插组 工作界面：LCD 液晶显示屏 使用环境：-20 ~ 35 俯  
仰角度：±90° 防护等级：IP23 重量：8KG 尺寸：538x270x395MM 主  
要用于影视类：演播室，摄影室 会议室

- 1、输入电压：AC90-260V/50/60Hz
- 2、额定功率：200W
- 3、光源：进口LED高亮度灯珠
- 4、灯珠数量：432颗
- 5、光源寿命：50000小时
- 6、光通量：(3200K标准光通量19.6lm / 5600K标准光通量21lm)
- 7、光效：(3200K标准光效105lm/W / 5600 K标准光效110 lm/W)
- 8、色温：3200K/5600K/双色（3200K+5600K）可选

9、显色指数：Ra 90

10、调光：0~\*\*\*线性电子调光(16bit无闪烁调光)

11、光源类型：泛光型

12、控制方式：DMX512控制台协议

13、控制模式：6CH通道

14、操作：数码管显示控制地址码和调光数值

15、工作温度：-10 ° ~40 °

16、冷却系统：高导热纯铝成型散热器自然散热

17、安装方式：吊装