

唐音 智慧营销实训虚拟演播室搭建灯光配件清单

产品名称	唐音 智慧营销实训虚拟演播室搭建灯光配件清单
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1001.00/件
规格参数	产地:中山 光源类型:COB 显色指数:大于95%
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

- 1、输入电压：AC90-260V/50/60Hz
- 2、额定功率：130W
- 3、光源：进口LED高亮度灯珠
- 4、灯珠数量：286颗
- 5、光源寿命：50000小时
- 6、光通量：(3200K标准光通量19.6lm / 5600K标准光通量21lm)
- 7、光效：(3200K标准光效105lm/W / 5600 K标准光效110 lm/W)

8、色 温：3200K/5600K/双色（3200K+5600K）可选

9、显色指数：R a 90

10、调 光：0~***线性电子调光(16bit无闪烁调光)

11、光源类型：泛光型

12、控制方式：DMX512控制台协议

13、控制模式：6CH通道

14、操 作：数码管显示控制地址码和调光数值

15、工作温度：-10 ° ~40 °

16、冷却系统：高导热纯铝成型散热器自然散热

17、安装方式：吊装

1、额定功率：135W；

2、颜 色：黑色外壳；

- 3、材 质：铝型材；
- 4、使用寿命：50000小时；
- 5、外形尺寸：360 × 240 × 200mm；
- 6、驱动方式：恒流驱动3500mA；
- 7、额定电压：AC100V-240V/50-60HZ；
- 8、透镜直径：175mm；
- 9、显色指数：Ra97；
- 10、光束角度：15-60度；
- 11、发光效率：90Lm/W；
- 12、光学系统：聚焦菲涅尔透镜；
- 13、光源：LED集成灯珠 135W/颗；

14、色温：3200K/5600K（ $\pm 150\text{K}$ ）两种可选；

15、通道数量：2个通道；

16、调光功能：0%至****无极调节；

1、额定功率120W；

2、灯体重量：2.2kg；

3、颜色：黑色外壳；

4、材质：铝合金；

5、灯珠数量：600颗；

6、出光角度：120度；

7、使用寿命：50000小时；

8、灯体尺寸：450 × 280 × 80mm；

9、色指数：Ra 97 R9=98；

10、色温：3200K/5600K (± 150 K)；

11、通道数量：2个通道；

12、调光功能：0%至****无极调节；

13、操作：数码显示管控制地址码和相对照度冷却系统：自然风冷散热，整体散热器，无风机；

14、链接方式：电源线in，信号线in/out，220V电源输入；

15、控制协议：****DMX512信号，信号线三芯卡侬头；

1、配备48个光路，光路可升级，间隔48路*多可升级到512路；

2、可控硅回路*多可达1024；

3、配备12个分控推杆，方便用作现场灯光编辑和调整，在有单灯效果时作用更显；

4、配备12个集控，可翻4页，每页均可记录不同的内容，而且可以同时操作各页；

5、内置稳定性胜过Pentium

处理器的工控级专业处理器，提供高度可靠的工作稳定性保证；

6、操作直观简便，中、英文界面设计，适应各个阶层的灯光技术员操作使用；

- 1、数字电源直通器；
- 2、柜体采用优质钢板(板厚1.2mm)加工而成,表面喷塑处理；
- 3、直通柜设有进线总开关，下设60路分开关，开关采用知名品牌；
- 4、符合供电规范；
- 5、空气开关与演播室直通回路编号相对应；