

唐音 演播室摄声学灯光装修重点备忘

产品名称	唐音 演播室摄声学灯光装修重点备忘
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	2101.00/件
规格参数	产地:中山 型号:TST-YB130D 灯体温度:大于等于40 °
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

1、要求升降平稳，无滑落现象，收回时杆部较短。负荷在5 - 10kg范围可调，采用磨擦片阻尼与回力簧结构，升降范围在500mm - 3800mm之间，灯具在吊杆伸缩范围内可停止在任何位置上，无上缩下伸现像，定位准确。

2、恒力铰链吊杆上的电缆与灯具电缆采用接插件方式连接，方便拆卸、调整灯位。

1、288个DMX通道，2个光隔离DMX输出端口

2、*大可控制36个灯具

3、支持控制40通道以内的电脑灯

4、LCD中英文菜单显示

- 5、 2个光电数据控制轮，提供良好的手感和更长的运行寿命
- 6、 40个走灯程序，*大允许同时输出10个走灯程序
- 7、 100个组储存
- 8、 32个素材数据储存，8个储存键×4页，快速更改电脑灯颜色、图案、位置数据
- 9、 内置多种图形运行效果，可改变尺寸、速度、展开参数创建出无穷的变化
- 10、 提供电脑灯定位键，迅速定位所需控制的电脑灯
- 11 内置超过8000种电脑灯数据资料，兼容R20格式灯库。用户可建立新电脑灯资料库
- 12、 网站免费提供*新的灯库及软件下载升级
- 13、 可用USB盘储存多个用户表演文件与系统备份文件，*新的灯库文件或控台软件可用U盘加载到控台
- 14、 走灯程序音乐触发功能
- 15、 走灯程序暂停和BLACKOUT功能
- 16、 接受标准MIDI Master设备控制，或以主-从方式实现两台Colour 288并机工作
- 17、 关机数据自动保存

18、电源：AC100-240V，50-60Hz

移动补光灯

半身直播摄影灯、补光灯套装，包含：60W LED常亮灯（亮度 60W，照度 11000 Lux，无极调光）×2、60×90柔光箱×1、51CM柔光球×1、轻便灯架×2。

LED平凸镜演播聚光灯

- 1、光源：200W高亮度 COB光源
- 2、调光：0% ~ ****线性调光/S曲线/平方/开平方四种调光模式
- 3、频闪：独立电子频闪
- 4、控制方式：****DMX512信号
- 5、控制通道数:7通道

6、 风机控制：智能调速

7、 LED过温保护：采用**的电子温度检测装置,智能控制LED

8、 显色指数(CRI)：95

9、 光束角度:10o~70o变焦

10、 输入电压:100-240V/50-60Hz

11、 功率:420W

12、 环境温度：-20 -40 。

13、 防护等级：IP20。

LED平板演播柔光灯 1、 LED光源：0.2W*1152颗 (2800K*576颗+6500K*576颗)

2、 光源寿命：50000小时

3、 显色指数(CRI)：>95

4、 色温：3200K-6000K可调

5、 调光：0调整到****线性调节

6、 LCD面板调节灯具参数

- 7、控制方式：****DMX512信号
- 8、控制通道数:3通道
- 9、机壳：压铸铝灯体/IP20防护等级
- 10、冷却系统：空气对流散热，无风扇

舞台灯光主控控制台

- 1、DMX512/1990标准，1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。
- 2、控制96台电脑灯。
- 3、使用珍珠灯库，且控台上可自行编写灯库。
- 4、带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。
- 5、内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。
- 6、每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。
- 7、可储存60个素材，
- 8、可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景多可储存60

0个单步。

9、可同时输出和运行10个重演场景。

10、带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。

11、支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。