

Z41H高温法兰闸阀

产品名称	Z41H高温法兰闸阀
公司名称	西安拓仪阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区太白南路5号
联系电话	86-02984504648 18991291164

产品详情

一、高温闸阀概述：

西安拓仪生产的高温闸阀主要用于化工、冶金、建材等工业中对温管道中流动的介质进行自动调节与控制。高温闸阀也可以与摆线针轮减速机配套使用。特别用于大口径、大流量、低压差的场合，高温闸阀具有如下特点：流通能力大，动作灵敏稳定，执行机构力矩大，耐高温能力强。

二、高温闸阀技术性能：

高温闸阀阀板上下最大行程：1900mm

高温闸阀最高工作温度： 950

型号	Z41H-(C)	Z41W-(P)
公称通径		DN15 250mm
公称压力		1.6MPa 4.0MPa
适用温度		350 450

适用介质

蒸汽、水、油品 硝酸类

材质

铸钢、碳钢、不锈钢

三、高温闸阀安装调试

- 1、传动电机及上下行程开关要求相互连锁，电机应加超载保护装置，根据工艺要求闸板在行程范围内移动应在中央控制室及就地操作，详见有关专业的设计。
- 2、减速器、电动机及链轮传动的安装应符合有关安装技术要求，安装后各部件应转动灵活，传动链条应松紧适度，使用时可调整垫片组使之满足要求。
- 3、闸板的两根链条长度须一致，并调整到使闸板及配重均铅垂，并须缓慢移动使其上下平稳，不得卡死，
当闸板全闭时应使配重箱上指针指在标尺上刻线处。
- 4、行程开关支架等处，待现场安装调试完毕后再焊死，
- 5、衬砌及锚固件详见有关工艺资料，衬砌尺寸需符合本图所示要求。详见有关工艺资料。

其它相关产品：

C804AQ-100气动海底阀,

GMJ11F(H)高密封取样阀

PZ41H排渣法兰闸阀

Z11H热锻压内螺纹闸阀,

Z41H高温法兰闸阀

Z41W高压不锈钢闸阀

Z45T暗杆楔式闸阀

Z460Y、Z462Y正齿轮法兰闸阀,

Z941H电动铸钢闸阀

Z945X电动弹性座封闸阀

CYZ41H差压楔式油密封闸阀

LXLZ71Y两相流对夹式排渣闸阀

SZ45X地下弹性座封闸阀

Z15T内螺纹铸铁闸阀

Z41H铸钢法兰闸阀

Z41X明杆弹性座封闸阀

Z45X、RVHX弹性座封闸阀

Z541T-10伞齿轮铸铁闸阀

Z941W电动不锈钢闸阀

ZF43Y高压平板闸阀

DSZ64H焊接式水封闸阀

NKZ41H法兰真空闸阀

Z6S41H气动带手动楔式闸阀

Z15W不锈钢内螺纹闸阀

Z41T铸铁明杆闸阀

Z41Y高温高压闸阀

Z45X弹性座封闸阀

Z541W伞齿轮不锈钢闸阀

Z941Y铬钼钢电动闸阀

Z943F电动平板闸阀

Z641W不锈钢气动闸阀

Z83Y卡箍高压平板闸阀

Z43H铸钢平板闸阀

Z41W不锈钢法兰闸阀

Z41F46衬氟法兰闸阀

Z11H内螺纹铸钢闸阀

NKZ61H真空焊接闸阀

FDZ45X软密封防盗闸阀