

手动浆液阀PZ73X-16C DN200手动刀型闸阀、插板阀

产品名称	手动浆液阀PZ73X-16C DN200手动刀型闸阀、插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	760.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-16C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

手动浆液阀PZ73X-16C DN200手动刀型闸阀、插板阀耐磨、对夹式概述：

手动刀型闸阀简称刀闸阀，其在具备闸阀的所有功能下而又拥有与蝶阀一样的超短型结构而称为刀闸阀。闸板底端加工刀刃，用于浆料、粉粒料、纤维、渣水混合物等带有颗粒物流体，用于造纸、煤化工、工业排水、城市污水处理、飞灰处理、食品、矿山等要求较为苛刻的工况条件。

手动浆液阀PZ73X-16C DN200手动刀型闸阀、插板阀技术参数：名称：明杆平行式刚性单闸板；型号：PZ73H、PZ73F、PZ73Y；连接形式：对夹式连接；驱动方式：手轮驱动；公称压力：PN1.0~1.6MPa；公称通径：DN50~1200mm；适用温度：100；适用介质：浆料、粉粒料、纤维、渣水混合物等带有颗粒物流体。

产品执行标准:

设计制造: JB/T8691-1998；

结构长度: GB/T15188.2-94；

法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94；

试验与验收: GB/T13927-92；

手动浆液阀PZ73X-16C DN200手动刀型闸阀、插板阀产品特点：

- 1、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。
- 2、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。
- 3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。
- 4、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。
- 5、刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。
- 6.超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 7.占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 8.闸板选用奥氏体不锈钢，防腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 9.上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。
- 10.闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

手动浆液阀PZ73X-16C DN200手动刀型闸阀、插板阀主要零部件材料：

PZ73H PZ73F PZ73Y-手动刀型闸阀 主要零部件材料

型号

PZ73H-10/16C

PZ73Y-10/16P

PZ73F-10/16P

阀体

铸钢WCB

不锈钢0Cr18Ni9

不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti

阀杆

不锈钢2Cr13

不锈钢0Cr18Ni9

奥氏体不锈钢1Cr18Ni9Ti

密封面

铸钢WCB

硬质合金钢

聚四氟乙烯PTFE

填料

V型聚四氟乙烯、柔性石墨

手动浆液阀PZ73X-16C DN200手动刀型闸阀、插板阀结构图及尺寸（单位mm）：

PZ73H、PZ73F、PZ73Y-手动刀型闸阀 PN1.0MPa 结构尺寸

DN

L

D

D1

D2

H

Z × M

Do

50

43

160

125

100

285

4 × M16

180

65

46

180

145

120

298

4 × M16

180

80

46

195

160

135

315

4 × M16

220

100

52

215

180

155

365

8 × M16

220

125

56

245

210

185

400

8 × M16

230

150

56

280

240

210

475

8 × M20

280

200

60

335

295

265

540

8 × M20

360

250

68

390

350

320

630

12 × M20

360

300

78

440

400

368

780

12 × M20

400

350

78

500

460

428

885

16 × M20

400

400

102

565

515

482

990

16 × M20

400

450

114

615

565

532

1100

20 × M22

530

500

127

670

620

585

1200

23 × M22

560

600

154

780

725

685

1450

23 × M27

600

800

190

1010

950

898

2000

24 × M30

680

PZ73H、PZ73F、PZ73Y-手动刀型闸阀手动浆液阀PZ73X-16C
DN200手动刀型闸阀、插板阀 PN1.6MPa 结构尺寸

DN

L

D

D1

D2

H

Z × M

Do

50

43

160

125

99

285

4 × M16

180

65

46

185

145

120

295

4 × M16

180

80

46

200

160

135

315

8 × M16

220

100

52

220

180

155

365

8 × M16

220

125

56

250

210

185

400

8 × M16

230

150

56

285

240

210

475

8 × M20

280

200

60

340

295

265

540

12 × M20

360

250

68

405

355

310

630

12 × M22

360

300

78

460

410

375

780

12 × M22

400

350

78

520

470

435

885

16 × M22

400

400

102

580

525

485

990

16 × M27

400

450

114

640

585

545

1100

20 × M27

530

500

127

715

650

609

1200

20 × M30

530

600

154

840

770

720

1450

20 × M36

600

800

190

1025

950

898

2000

24 × M36

680