

# 嘉兴人造板甲醛释放量检测 刨花板和胶合板检验

产品名称	嘉兴人造板甲醛释放量检测 刨花板和胶合板检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	人造板甲醛:刨花板和胶合板检验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

### 人造板甲醛释放量检测 刨花板和胶合板检测

测试甲醛的释放量，一般会采用1立方米甲醛释放量气候箱，也称1m<sup>3</sup>气候箱法，下面是不同室内装饰材料采用不同方法的限量值，供大家参考。

试验样品：室内装饰用人造板材

试验设备：1m<sup>3</sup>甲醛释放量气候箱

人造板及其制品中甲醛释放量试验方法及限量值：

#### 1.穿孔萃取法（简称穿孔法）

试验产品：中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等

限量值：

- a. 9 mg/100 g，可直接用于室内
- b. 30 mg/100 g，必须饰面处理后，可允许用于室内

#### 2.干燥器法：

试验产品：胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等

限量值：

a. 1.5 mg/L，可直接用于室内

b. 5.0 mg/L，必须饰面处理后，可允许用于室内

试验产品：饰面人造板(包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等)

限量值： 1.5 mg/L，可直接用于室内

3.气候箱法：

试验产品：饰面人造板(包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等)

限量值： 0.12mg/m<sup>3</sup>，可直接用于室内