

PZ673X-16C气动浆液阀、气动耐磨刀闸阀、气动插板阀

产品名称	PZ673X-16C气动浆液阀、气动耐磨刀闸阀、气动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-16C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X-16C气动浆液阀、气动耐磨刀闸阀、气动插板阀PZ673H、Y-16C各种工业自动化生产的管道流量、压力、温度的控制。使用范围：电力、冶金、石化、环保、能源管理、消防系统等。铸钢闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。

装置参数：

1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）2、接近开关3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）4、电/气阀门定位器（调节型用）

PZ673X-16C气动浆液阀、气动耐磨刀闸阀、气动插板阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

PZ673X-16C气动浆液阀、气动耐磨刀闸阀、气动插板阀主要零部件材质:

阀体、上盖
闸板

碳钢、不锈钢
不锈钢

阀杆
密封圈

不锈钢
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673X-16C气动浆液阀、气动耐磨刀闸阀、气动插板阀主要性能规范:

公称压力
壳体试验
密封试验
工作温度
适用介质

PN
1.5XPN
1.1XPN
橡胶 80 四氟密封 180 硬密封
纸浆、污水、煤煤气等

PZ673X-16C气动浆液阀、气动耐磨刀闸阀、气动插板阀主要连接尺寸(mm) :

MPa

1.0

