

# 浙江省丽水市2023西门子授权代理商西门子一级分销商

产品名称	浙江省丽水市2023西门子授权代理商西门子一级分销商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 伺服电机:触摸屏 电气成套设备:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

## 产品详情

S7-400 自动化系统的所有组件均符合欧洲各适用标准的要求，前提是系统依照所有相应法规进行安装（请参见《安装手册》第 2 节和第 4 节）适合 CR2 的模块可在 CR2 机架中使用以下模块：除接收 IM 外的所有 S7-400 模块 CR2 的设计 1 2 3 4 5 465 mm 482,5 mm 290 mm 190 mm 40 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 图 2-4 CR2 机架 (1) 区段 1 (2) 区段 2 (3) I/O 总线区段 2 (4) 通讯总线 (5) I/O 总线区段 1 机架 2.4 机架 CR2 (6ES7401-2TA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 36 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 CR2 机架的规范 机架 CR2 单倍宽插槽数 18 尺寸 W x H x D (mm) 482.5 x 290 x 27.5 装配导轨的材料 薄钢板 重量(kg) 4,1 总线 分段式 I/O 总线，全长通讯总线只需要一个电源模块 机架 2.4 机架 CR2 (6ES7401-2TA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 37 2.5 机架 CR3 (6ES7401-1DA01-0AA0) 简介 CR3 机架用于标准系统(非容错系统)中的机架设计SM 422；DO 16 x AC 20-120 V/2 A 的参数 下表概述了可以为 SM 422；DO 16 x AC 20-120 V/2 A 设置的参数及其缺省设置3. 再次接通电源模块下图显示了各个控件和指示灯的位置安排 参数 将参数分配给模拟模块的常规步骤在各章节中有介绍《S7-400 自动化系统，硬件和安装》手册中“安装”一节 3 分配模块参数 第 4.3 节 (页 93)和从第 4.7 节开始的有关 模块的特殊章节说明可以在《用于 PROFIBUS-DP 的 NCM S7》手册和用于 PROFIBUS-DP 的 NCM S7 组态软件的自述文件中找到关于装载固件的更多信息下图显示了模块通道 的诊断字节分配情况无进水保护