

# 抗UV级PA12 瑞士EMS L20LF 注塑级

产品名称	抗UV级PA12 瑞士EMS L20LF 注塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	51.80/千克
规格参数	EMS:抗UV级 注塑级 L20LF:低磨耗 耐高温 高抗冲 管材级 瑞士:电动工具 电子电器部件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

本文将介绍一种抗UV级注塑级PA12材料——瑞士EMS L20LF。它的关键词是PA12、瑞士EMS L20LF、低磨耗、耐高温、高抗冲、管材级、电动工具、电子电器部件，价格为51.8元/千克。

首先，说一下EMS。EMS是一家瑞士化学公司，其产品被用于各种应用领域，包括汽车、电子、医疗和工程。为了满足不同应用的要求，EMS生产了许多不同类型的材料。

L20LF是EMS生产的一种PA12注塑级材料，它具有低磨耗、耐高温、高抗冲等优良性能。由于其管材级的特性，L20LF非常适合制造各种管材。例如，它可以制造用于输送液体或气体的管道。

此外，L20LF还可以用于生产电动工具和电子电器部件。电动工具通常需要承受高温、高压和高频的使用条件，L20LF的优良性能可以很好地满足这些要求。而在电子电器部件中，L20LF的高抗冲特性可以保护设备免受损坏。

综上所述，瑞士EMS L20LF注塑级PA12材料是一种拥有抗UV级、低磨耗、耐高温、高抗冲等优良性能，适用于制造管材、电动工具和电子电器部件的高品质材料。其价格为51.8元/千克。

机械性能测试条件	测试方法	测试结果单位	ASTM D412/ISO 527
断裂伸长率			
热性能测试条件	测试方法	测试结果单位	ASTM D648/ISO 75
热变形温度			

熔点		
线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359
物性性能测试条件测试方法测试结果单位 密度		ASTM D792/ISO 1183
吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62