

福建省泉州市2023西门子授权代理商西门子一级总分销

产品名称	福建省泉州市2023西门子授权代理商西门子一级总分销
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 伺服电机:PLC 电气成套设备:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

4DMU：电流 (4 线传感器) 4 到 20 mA \pm 20 mA 数字化模拟值在“ 电流测量范围内输出通道模拟值的表示 ” 一节列出根据需 要移除模块表格 6-4 接收 IM 的端接器 接收 IM 端接器 IM 461-0 6ES7461-0AA00-7AA0 IM 461-3 6ES7461-3AA00-7AA0 IM 461-4 6ES7461-4AA00-7AA0 下图显示了具有发送 IM、接收 IM 和端接器的典型组态 通讯总线不通过接口模块对(IM 460-1 和 IM 461-1)进行传送设置/更改编号 请执行以下操作： 1. 将要更改的 EU 电源模块开关置于 位置(输出电压 0 V) 根据需 要移除模块务必尽可能将距离设置为接近当前的长度(每条线路中全部电缆的总长度)，因为这样会加 快数据传输在正常状态下，备用电压 在 2.7 V 到 3.6 V 之间表格 4-4 数字量输入模块的参数 参数 数值范围 缺省 2 参数类型 适用范围 启用 诊断中断 1 是/否 否 动态 模块 硬件中断 1 是/否 否 用于中断的目标 CPU 1 到 4 - 静态 模块 诊断 断线 是/否 否 静态 通道 空载电压 L+/传感器电源 是/否 否 硬件中断触发 正沿 是/否 否 动态 通道 负沿 是/否 否 输入延迟 0.1 ms (DC) 0.5 ms (DC) 3 ms (DC) 20 ms (DC/ AC) 3 (DC) 静态 通道 出错时的响应 设置替换值 (SSV) 保持上一个值 (KLV, Keep last value) SV 动态 模块 数字量模块 4.3 为数字量模块分配参数 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 95 参数 数值范围 缺省 2 参数类型 适用范围 设置替换值 “ 1 ” 是/否 否 动态 通道 3 1 如果在 ER-1/ER-2 中使用模块，则必须将此参数设置为“ 否 ”，因为在 ER-1/ER-2 中 不可使用中断线定义全部参数后，将这些参数从编程设备到 CPU