

福建省漳州市2023西门子授权代理商西门子一级总经销

产品名称	福建省漳州市2023西门子授权代理商西门子一级总经销
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 伺服电机:触摸屏 电气成套设备:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

可以使用和电缆夹需要 24 V 供电电压的模块不能在 ER1 或 ER2 中使用 如果在 STEP 7 中设置了“启用诊断中断”，则会触发诊断中断并调用 OB 82 数字量模块 4.3 为数字量模块分配参数 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 93 静态参数和动态参数 参数分为静态参数和动态参数端接器 必须使用 6ES5760-1AA11 终端连接器端接每个线路中*后一个 EU 的 IM 314 产品版本随着向上兼容功能的增强、仅涉及生产的修改(使用新组件)以及缺陷的修复而递增表格 10-2 两个 RS 485 中继器之间的电缆长度 波特率 2 个节点之间的电缆长度(以米为单位) 使用 RS 485 中继器(6ES7 972-0AA01-0XA0) 9.6 到 187.5 Kbps 10000 500 Kbps 4000 1.5 Mbps 2000 3 到 12 Mbps 1000 RS 485 中继器 10.2 应用和特性(6ES7972-0AA01-0XA0) S7-400 自动化系统模块数据 436 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 10.3 RS 485 中继器(6ES7972-0AA01-0XA0)的设计 设计下表显示 RS 485 中继器的设计和功能模块与传感器之间的电路断开 连接电缆 通道未连接(断开) 禁用通道(“测量类型”参数) 用导线连接通道 参考通道错误 例如, 由于断线而导致连接到通道 0 的参比端出现故障需要 24 V 供电电压的模块不能在 ER1 或 ER2 中使用 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 图 2-1 带有 18 个插槽的机架的配置 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 29 (1) 装配导轨 (2) 塑料部件 (3) 总线连接器(发货时包含在发货包内) (4) 局部接地的连接 UL/CSA 注意事项 应该考虑 UL/CSA 中有关的特殊要求; 通过在机柜中安装系统可满足这些特殊要求