

钛钢复合板

产品名称	钛钢复合板
公司名称	河南盛荣特种钢业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南焦作市济源市克井镇马寺街
联系电话	86-03916711688 18639198868

产品详情

河南盛荣特种钢业有限公司成功开发出热轧钛钢复合板，经检验，该产品各项技术指标高于GB/T8547—2006和JISG3603—1992规定指标。我公司产品执行标准：参照GB/T8547—2006企业内部执行标准为Q/HSR001—2011。

目前，国内钛钢复合板除少量用于冷凝器管板、贮存器、塔器等，绝大多数电厂用作烟囱脱硫的烟囱内衬，市场需求量大，前景广阔！

我公司在引进吸收世界先进的金属轧制复合技术的基础上，经数年研究、试验形成一套具有世界先进水平的钛-钢真空轧制复合技术。其生产效率高、生产成本低、板幅尺寸大、产品质量优于GB/T8547-2006《钛-钢复合板》国家标准。

作为一种新型的工程材料，钛-钢复合板将钛材优良的耐腐蚀和极高的比强度与钢材的机械性能以及工艺加工性能有效地结合在一起，既赋予其特殊的使用功能，提高了材料的综合性能，又节约了贵金属，降低了材料成本，被广泛运用到石油、化工、火电、核电、航天、压力容器、各类强腐蚀介质的塔器、反应器、储存器、海洋工程、船舶舰艇等工程领域。

产品技术标准：参照GB/T8547-2006，执行Q/HSR001-2011

产品技术指标如下：

界面非结合率： 0.05% 面抗剪切强度： 230Mpa

180° 内外冷弯 [弯心直径 $d=2a$ (厚度)] : 无裂纹、无分层

拉伸、延伸率、冲击韧性符合基层钢板的标准值

产品规格如下 :

复层 : TA1或TA2 厚度0.3 ~ 6mm

基层 : 碳素钢、低合金钢、普通不锈钢 厚度2 ~ 60mm

宽度 : 平板 3300mm 带卷 1520mm

长度 : 平板 25m 带卷单重 15吨

复合种类 : 单面复合 双面复合

热轧平板 热轧带卷 冷轧带卷

钛钢复合板报价表

材 质	厚度 (mm)	价格 (元/吨)
Q235B+TA2	8+1.2	24400
Q235B+TA2	10+1.2	21500
Q235B+TA2	12+1.2	20000
Q235B+TA2	14+1.2	18900
Q235B+TA2	16+1.2	18000
Q235B+TA2	18+1.2	17600
Q235B+TA2	20+1.2	17400
Q235B+TA2	22+1.2	17100

以上价格仅供参考，实际报价以当天为准。