

美国哈希HACH DR5000型紫外可见分光光度计

产品名称	美国哈希HACH DR5000型紫外可见分光光度计
公司名称	苏州海灵锐环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东环南路999号
联系电话	86-051265695975 18862104458

产品详情

哈希DR5000型紫外可见分光光度计

漆小姐：18862104458 Q Q:1248602809

DR5000型紫外可见分光光度计是哈希公司最新推出的分光光度计产品 可在紫外及可见光区域进行水样的测定。DR5000具有优良的光学稳定性。其独特的条形码自动识别 自动测定试剂空白 自动读取功能 大大简化了实验操作过程 使测试方法更加简便、快捷。

DR5000型紫外可见分光光度计有240多个水质测试方法的应用程序（可测量参数请参考样本中《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》）该仪器可广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。使用哈希公司提供的粉枕、安瓿瓶、T.N.T.测试管等不同包装的预制试剂 可大大缩短样品分析时间 同时提高了测试的准确性和实验室分析人员的工作效率。DR5000型紫外可见分光光度计提供了适用于5种比色池的单比色池适配器、适用于多个比色池的旋转型适配器 流通池模块及吸管模块 使分析方法更加灵活。

DR5000型紫外可见分光光度计具有数据存储功能 可存储2000个实验数据点 数据点信息包括日期、时间、测试结果、样品名称、实验员代号等信息。数据可以通过USB接口 连接数据线 直接下载至计算机 便于数据的存储与管理。

技术指标：

波长范围：190~1100 nm

波长精度：± 1nm(在200nm~900nm波段内)

波长分辨率：0.1nm

带宽：2nm

波长选择：根据方法自动选择波长

波长校准：自动校准

光度测定范围： ± 3 ABS

杂散光：在220nm > 3.3 ABS

读数模式：透过率、吸光度与浓度

界面：USB1.1

计算机、打印机、外接键盘接口：USB接口

电源：200-240V 50/60 Hz

重量：15.5 kg

操作环境：10~40 90%的相对湿度 无冷凝现象

选购附件：

20951-001 厘米玻璃比色池，2个

26244-101 厘米石英比色池

26244-0110 厘米石英比色池

26292-505 厘米玻璃比色池

26292-0110 厘米玻璃比色池

26244-50 5厘米石英比色池

24276-06 10毫升，1英寸圆形比色池，6个

24019-06 25毫升，1英寸圆形比色池，6个

24954-02 10毫升，1英寸方形比色池

A23618 单比色池适配器

A23620 旋转型适配器（可放7个1cm比色池）

LZV479 流通池组件LZV485吸管模块，包括1厘米石英比色池及安装组件

LZY42110 厘米样品池适配器

订购指南：

DR5000-02 DR 5000型紫外可见分光光度计

1个多功能单比色池适配器、

2个1英寸玻璃比色池、

2个1厘米石英比色池仪器操作手册、

电源及电源线、分析操作手册（光盘）、

用户手册等

联系人：漆小姐 QQ:1248602809

热线电话：18862104458

E-mail : Hilda610@yahoo.cn