

# Asahi Glass聚四氟乙烯Fluon日本旭硝子PTFE PB1202 PB1205

产品名称	Asahi Glass聚四氟乙烯Fluon日本旭硝子PTFE PB1202 PB1205
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	种类:PTFE 性能1:低摩擦系数 性能2:耐热性
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

## 产品详情

Fluon PTFE PB1205

聚四氟乙烯

[Asahi Glass Co., Ltd.](#)

产品说明:

FluonPTFE FC has improved creep and wear resistance. A wide range of fillers such as glass fiber, graphite, bronze, carbon fiber are available. Properties of each grades are listed later in tables.Applications:- piston ring- bearing- ball valve sheet- bearing pad- mechanical sealCharacteristics:- improved wear resistance- improved creep resistance- improved stiffness hardness

属性

[加工方式](#)

[资料](#)

[视觉搜索](#)

[曲线数据](#)

[购买地点](#)

单位: SI

总览

材料状态 已商用：当前有效

资料 1 [Technical Datasheet \(English\)](#)

搜索 UL 黄卡 [Asahi Glass Co., Ltd.](#)

供货地区 北美洲

填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量 石墨纤维增强材料, 5.0% 填料按重量

用途 阀门/阀门部件密封件轴承

形式 粉状

物理性能	额定值	单位制
密度 / 比重		
--	2.20	g/cm
--	0.740	g/cm
机械性能	额定值	单位制
抗张强度	17.3	MPa
伸长率 (断裂)	220	%
补充信息	额定值	单位制
Median Particle Size	780.0	m