

GJ6K41X气动管夹阀【管夹阀型号规格及工作原理】

产品名称	GJ6K41X气动管夹阀【管夹阀型号规格及工作原理】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/卷
规格参数	威尔顿:1 GJ6K41:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

GJ6K41X-6L型气动管夹阀产品概述：

常开型气动管夹阀可为常开型、常闭型，又名气动夹管阀，气动胶管阀由上下铸铁、铝合金、不锈钢阀体，橡胶管套、大小阀杆闸板、上下导柱等零件组成。当顺转手轮时，使大小阀杆同时带动上下荏板、压缩管套、进行关闭，反之即行开启。这样，闸板在导柱之间上下往复完成阀门开闭工作，另因橡胶管套或承力小，所以在开闭时，操作人员旋转轮时只要感到适量抵触，均达到开闭极点。切勿尽力多人补助，禁用其他工具开闭。

性能规范

适用温度	适用介质
85	矿浆、磨料、干湿型粉尘类

主要零件材料

名称	材料
阀体	铝合金、铸铁、铸钢
套管	橡胶
阀杆	铸铜、碳钢
压杆	铸铁
气缸	组合件
托架	球墨铸铁

主要外形尺寸

公称通	公称压	工作压	L	L1	L0	D	D1	D0	H	Z-	重量(kg)
-----	-----	-----	---	----	----	---	----	----	---	----	--------

径 (DN)	力 (M Pa)	力 (M Pa))
25	0.6	0.6	160	124	31	115	85	120	150	4-14	3
32			165	145	40	*140	100	140	174	4-18	4.5
40			190	157	50	*150	110	140	186	4-18	5.5
50			210	160	60	160	125	160	205	4-18	7.5
65			250	199	74	180	145	160	238	4-18	9.0
80			300	222	88	195	160	200	241	4-18	13.5
100			350	250	106	215	180	240	301	8-18	20
125			430	318	134	245	210	280	360	8-18	27.5
150			500	350	158	280	240	320	405	8-23	43
200			0.4	0.4	650	446	206	335	295	560	545
250	800	516			256	*395	350	560	632	12-23	138
300	950	562			304	*445	400	620	741	12-23	195

GJ6K41X-6L型气动管夹阀结构图: