

# 链轮对夹式刀形闸阀【刀型闸阀结构图纸】

产品名称	链轮对夹式刀形闸阀【刀型闸阀结构图纸】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 PZ:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

链轮对夹式刀形闸阀产品概述：

链轮刀闸阀，又名PZL43链轮刀型闸阀，采用链轮驱动，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-1.6MPa，使用温度-29-425 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

主要性能规范：

公称压力	MPa
壳体试验	1.5
密封试验	1.1
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
运用介质	纸浆、污水、煤气、煤浆等

主要零部件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
闸板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

主要外形连接尺寸：PZL73H、PZL73X、PZL73Y、PZL43H、PZL43F、PZL43X

PZL43H链轮式梅花刀形闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M
-----	----	---	----	----	---	-----	-----	----	---	----	----	---	-----

0.6 MPa	50	48	90	110	325	4-M12	1.0 MPa	50	48	100	125	325	4-M16
	65	48	110	130	340	4-M12		65	48	120	145	340	4-M16
	80	51	125	150	355	4-M16		80	51	135	160	355	4-M16
	100	51	145	170	405	4-M16		100	51	155	180	405	8-M16
	125	57	175	200	440	8-M16		125	57	185	210	440	8-M16
	150	57	200	225	520	8-M16		150	57	210	240	520	8-M20
	200	70	255	280	580	8-M16		200	70	265	295	580	8-M20
	250	70	310	335	670	12-M16		250	70	320	350	670	12-M20
	300	76	362	395	820	12-M20		300	76	368	400	820	12-M20
	350	76	412	445	925	12-M20		350	76	428	460	925	16-M20
400	89	462	495	1030	16-M20	400	89	482	515	1030			