

不锈钢气控角座阀【角座阀实物图及说明】

产品名称	不锈钢气控角座阀【角座阀实物图及说明】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:水、油、蒸汽、空气、液体、气体等 JZ:不锈钢304、304L、316、316L 上海:-29C ~ +350C
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

不锈钢气控角座阀产品概述：

气动角座阀的溢流口与滑块间有自调节密封压盖，阀体角座结构可实现较大流量，特别是与普通截止阀相比时。

不锈钢气控角座阀主要参数：

接口 C. (英寸)	内孔 (mm)	Kv 值 (m ³ /h)	较大工作压力 (bar)		要求较小控制压力 (bar)	执行器尺寸 (mm)		流向	控制功能
			螺纹	焊接		螺纹	焊接		
G3/8	13.0 13.0	3.7 4.2 8.0	15.0 16.0	-- 16.0	4.0 3.9 3.9	40 50 50	-- 50 50	阀座下方	
G1/2	20.0 25.0	19.0 27.5	11.0 11.0	11.0 11.0	4.2 5.0 4.4	63 80 100	63 80 80	阀座下方	
G1/4 G1	32.0 40.0	42.0 55.0	15.0 12.5	15.0 10.0	3.2 3.2	125 125	100 --	阀座下方	
G1-1/4	50.0 65.0	90.0	10.0 5.2	7.2 --				阀座下方	
G2-1/2								阀座下方	
G2								阀座下方	
G2-1/4								阀座下方	

不锈钢气控角座阀主要外形尺寸：

接口 C. D	内孔(mm)	执行机构尺寸(mm)	A	B	C	E	F	H	A/F
G1/2	13 20 25	50 50 63	85 95 105	173 178	12 12 14	64 64 80	44 44 52	137 145	27 32 41
G3/4 G1	32 40 50	63 63 63	120 130	212 255	16 18 20	101 127	60 73 86	173 210	50 55 70
G1-1/4	65	80	150 185	301 346	22	153 153	86	260 301	70
G1-1/2				372				315	

G2									
G2-1/2									