

黄铜螺纹气动角座阀【角座阀实物图及说明】

产品名称	黄铜螺纹气动角座阀【角座阀实物图及说明】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:水、油、蒸汽、空气、液体、气体等 JZ611:不锈钢304、304L、316、316L 上海:-29C ~ +350C
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

黄铜螺纹气动角座阀产品概述：

黄铜螺纹气动角座阀即阀体材料主要由黄铜的螺纹气动角座阀。黄铜螺纹气动角座阀应具有短时间频繁启动，具有反应灵敏，动作准确的特点，配合电磁阀使用，用气动控制可准确控制气体、液体流量。可实现准确控温、滴加液体等要求。黄铜螺纹气动角座阀适用范围：啤酒饮料、纺织印染和漂白、制药及医疗设备、食品加工、橡胶机械、有机或无机化工、清洗消毒高温灭菌、水、污水处理等

压力范围:0-16bar 介质温度:-10 ~ +200 环境温度:-10 ~ +60 阀体材料:不锈钢 密封材料:聚四氟乙烯PTFE 执行机构外壳:聚酰胺PA 适用介质:水、油品、气体、蒸汽、酸类.制造标准:国标、美标、日标、德标.

执行机构技术参数：

控制功能：常开PPS执行机构外壳适用于环境温度：+5 ~ +130 无复位弹簧双作用执行机构
螺纹式连接 电子式位置反馈 独立可调行程极限，适于高低流量 手动应急开关
先导阀适用的Namur适配器,黄铜螺纹气动角座阀规格尺寸：

公称尺寸	D	L	L1	L2	H	较大工作压力bar	要求较小控制压力bar	执行机构尺寸	流向
DN10	G3/8"	145	65	64	122	0-16	4.0	40	阀座向上
DN15	G1/2"	173	85	64	137	0-16	2.7	50	
DN20	G3/4"	178	95	64	145	0-16	2.7	50	
DN25	G1"	212	105	80	173	0-16	2.0	63	
DN32	G1-1/4"	255	120	100	210	0-16	2.0	63	
DN40	G1-1/2"	301	130	126	260	0-16	2.0	63	

DN50	G2\\" data-bbox="121 33 171 48">"	346	150	158	301	0-16	2.0	80	
DN65	G2-1/2\\" data-bbox="121 53 171 68">"	372	185	158	315	0-14	1.6	80	
DN80	G3\\" data-bbox="121 73 171 88">"	400	220	158	335	0-14	2.6	100	