

JM744X、JM644X气动角式快开排泥阀【排泥阀实物图及说明】

产品名称	JM744X、JM644X气动角式快开排泥阀【排泥阀实物图及说明】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	威尔顿:清水、气 JM744X:0-80 上海:1.0
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

JM744X液压、JM644X气动角式快开排泥阀产品概述：

隔膜式液压、气动快开排泥阀，是一种由液压源或气动源作执行机构的角型截断类阀门通常成排安装在沉淀池底部外侧壁，用以排除池底沉淀的泥砂和污物。该阀由尼龙强化橡胶隔膜将阀门分为两个腔室，接通液压或气动源，采用电动或手动二位四通换向阀控制，实现快速排泥。该阀将隔膜代替活塞无运动摩擦，更适用于泥浆等颗粒介质，大大提高了阀门的使用寿命。

液动快开排泥阀的主要特点是采用双室隔膜传动机构替代活塞式，无运动磨损，寿命长。液动快开排泥阀主要用途是安装在各类沉淀池的底部壁外，液动快开排泥阀用以排除池底的泥沙及污物。

主要技术参数

型号	工程压力 PN(Mpa)	壳体试验压力 PN (Mpa)	隔膜传动介质	隔膜传动工作压 PN(Mpa)	介质温度
JM744X-10	1.0	1.5	清水、气	0.15-1.0	0-80
JM644X-10					

主要零件材料

零件名称	壳体、壳盖	膜片压板、阀盘	阀杆	膜片
材料	铸铁、球铁、碳钢	球铁、青铜	不锈钢	尼龙强化橡胶

主要外形尺寸(法兰连接尺寸按GB4216的规定)

公称通径DN	L	L1	H
100	160	120	370
150	190	150	440
200	225	190	530
250	260	220	615
300	280	260	785
350	315	300	880
400	340	340	970

JM744X液压、JM644X气动角式快开排泥阀结构图: