

超声水表 水表 博扬超声

产品名称	超声水表 水表 博扬超声
公司名称	威海博扬超声仪器股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B座504室
联系电话	13306313916 13306313916

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海博扬电子科技有限公司

物联网智能水表

物联网智能水表表地下井抄表方案合理的就是选用分体式物联网远传水表，由于水井下信号不好，不锈钢水表，分体式结构让数据从外引线进行传输，更加稳定，保证每一份数据传输上来，超声水表，不仅适合农村水井，还可应用在在家庭小区、学校、写字楼、大型商场、公寓、别墅等地，进行用水数据的采集和预售水管理，而水表通过NB-IOT技术接入互联网，支持手机充值水费，这样也省去了IC卡作为充值媒介的作用。

博扬超声波水表无线物联网信息管理系统

其特点如下：

1. 界面友好，使用简单、方便；
2. 提供多种方式数据查询、统计、智能型报表打印；
3. 远程修改设备参数，水表，实时数据采集；

4. 提供预警机制，可分时段设置流量警戒值；
5. 提供设备故障自动报警，漏管报警，倒流报警等报警信息；
6. 提供短信发送功能，可根据客户需求对用水大户每日自动发送短信告知用水量数据，公开、透明增加用户的信任度、满意度，创建了和谐的用户关系；
7. 提供数据分析，曲线图对比、柱状图对比；
8. 支持智能手机上网查询数据；
9. 提供安全的体系结构，智能水表，权限管理，不同的用户根据权限的大小访问相应的数据；
10. 良好的扩展性，可按用户需求订制功能。

测量介质：水、海水、酸碱液等较纯净的单相液体

显示内容：正累积量、负累积量、瞬时流量、瞬时流速、运行时间、电池电压、错误代码、信号状态、日期、时钟、历史数据

测量原理：超声波传播时间差原理

管径范围：DN50 ~ DN300

累积流量上限值：99999999 m³

准确度等级：1级、2级

额定压力：1.6MPa

环境温度：C类（工业环境）

安装方式：垂直、水平

供电方式：内置锂电池（9年）、外接8~30V直流电源

操作方式：磁感应键

显示器：液晶8位数字 + 提示符

信号输出：4-20mA电流环，光隔离关量

通讯接口：RS485(光隔)、RS485(供电)、RS232、M-BUS、TTL、红外

通讯协议：MODBUS、CJ/T188、GB/T26831、EN13757

数据存储：前64个月/日的历史数据

防护等级：IP68

超声水表-水表-博扬超声由威海博扬电子科技有限公司提供。威海博扬电子科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博扬超声——您可信赖的朋友，公司地址：山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B座504室，联系人：陈经理。