

甘肃湿式电捕焦油器厂规格齐全

产品名称	甘肃湿式电捕焦油器厂规格齐全
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

电捕焦油除尘器保养维护方法如下：

- (1) 为保证电捕焦油器正常运行，应加强管理，制定岗位操作规则和制度，专人负责定期检查和维修，并填写好运行记录；
- (2) 每次停机并经气体置换后，要对器体内部进行蒸汽吹扫，打开器体上、下筒体蒸汽管道的阀门及排焦油阀，知道吹扫干净为止，然后打开上、下入孔，进行自然通风干燥，并清理器内焦油混合物；
- (3) 定期检查高压瓷瓶，开机运行前，用干净抹布擦洗瓷瓶表面，瓷瓶、电晕极系统用2500V兆欧表测定其绝缘电阻应大于100M ；
- (4) 检修时检查器体内部各零部件、紧固件是否牢固可靠且符合技术规程的要求，特别要检查电极丝的腐蚀状况，电极丝腐蚀严重时必须更换；
- (5) 运行中要保持瓷瓶箱夹套温度为110 - 120 ，不低于90 ；保持压力表工作正常、阀门开启灵活、蒸汽疏水阀畅通、阀门及管道无泄漏；
- (6) 定期检查电捕焦油器顶部保护板（保护板为铝板，厚度1mm），及时清扫保护板面上的积灰和积水；
- (7) 定期检查瓷瓶绝缘箱变压器油，每隔一年对变压器油作一次耐压试验，检测油质是否符合规定，不合格时要及时更换；
- (8) 定期检修校正含氧分析仪，确保数据准确；
- (9) 当电捕焦油器阻力超过规定值时，听高压电，用热氨水或蒸汽进行清扫；投入运行则按规程的规定进行；
- (10) 倒换鼓风机、煤气管道抽堵盲板时，电捕焦油器应停高压电；

(11) 每年冬、夏对高压电发生器、塔体测一次接地电阻，接地电阻小于4 ；

(12) 保持控制柜的清洁，仪表板要经常擦拭，并检查各开关、按钮、指示灯、仪表是否正常，湿式电捕焦油器厂，有无缺陷；

(13) 在冬季应防止蒸汽管道和瓷瓶箱加温管道的蒸汽出、入口；停止通蒸汽时应排净管道内的冷凝水，确保疏水阀运行良好。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北裕久隆环保电气设备有限公司

电捕焦油器的优化特点

焦炉煤气在生产过程中需要将煤气中的杂质去掉，净化后煤气供应给有关的用户使用。从焦炉出来的荒煤气进入之前，被冷凝成液体的同时，煤气中夹藏的煤尘，焦粉也被收集下来，煤气中的水溶性的成分也溶入氨水中。焦油、氨水以及粉尘和焦油渣能够通过电捕焦油器去掉，研讨对煤气净化车间的电捕焦油器毛病剖析和对应的改造，确保电捕焦油器的良好效果，确保煤气的正常净化

电捕焦油器正确运用以及小技巧

电捕焦油器是用于煤气净化的首要设备，它将通过洗刷、冷却后的煤气除掉焦油、粉尘后送到下道工序。这种设备被广泛运用于工业范畴，然而在实际运用过程中，电捕焦油器常会出现一些毛病，了解电捕焦油器运用原理便能够有用解决问题。

如遇电捕焦油器绝缘为零时，这很可能是电晕极断丝或许绝缘子绝缘低导致的。如果是电晕极断丝，应打开人孔依据气体散布板上的重锤或极丝找到蜂窝方位，极丝如有问题应立即更换极丝，直到绝缘合格后便封堵人孔。若是绝缘子绝缘低，应及时检查绝缘子的加热电源是否连接良好，如果有脱落，要接通绝缘子的加热电源，使绝缘子的温度上升到80度就稳定了。当然，有时也会出现焦油堵塞的情况，这时要注意及时清洗焦油器底部的焦油，使其正常排除。

要想保证电捕焦油器电捕焦油器的正常运转，日常良好的维护工作可以有效避免电捕焦油器故障的发生。

甘肃湿式电捕焦油器厂规格齐全由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有

限公司是从事“电捕焦油器,湿式电除尘器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢先生。