

角铁法兰加工厂 云南腾翔鑫 宣威角铁法兰

产品名称	角铁法兰加工厂 云南腾翔鑫 宣威角铁法兰
公司名称	云南腾翔鑫通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市呈贡区拓翔路206号
联系电话	18788558059 18788558059

产品详情

异径法兰产品名称：异径法兰技术参数：按照执行质量标准：严格按照国家制定的相关标准生产制造产品规格：DN15-DN2000产品包装：木箱或者其他产品颜色：金属本色产品特点：抗防腐，耐酸碱，使用寿命长等，角铁法兰定制，价格计算合理，表面光滑，耐酸耐碱耐高温，外形美观，质感性能强生产工艺：整体锻打，锻压制造、中板割制、中板卷制等加工方式：高精度数控车床车削，普通车床精车，弧焊等加工公称压力sch5s，sch10s，sch20s，sch30s，sch40s等制造标准：，美标，俄标，日标等材质：201，304.316.316L.0Cr18Ni9.321.202等用途：广泛应用于水利，电力，电站，管道配件，角铁法兰供应商，工业，压力容器等连接方式：法兰螺母，螺栓连接。

高温法兰的部件经常需要进行平面高温密封，如果没有好的密封剂在单独压力区域的额外密封，受压力影响，会引起生产的惰性或变形，也就是说在单独压力区域会在压力下出现渗漏，从而需要计划外修复。在高温平面密封领域应用的较好的是博科思高温密封剂，其特殊配方使其在蒸汽和燃气轮机及高温法兰的标准应用中保持惰性，因此可以承受热空气，蒸汽，水，轻燃料油和润滑剂，可以耐和。

设计用于圆形，椭圆形，单壁或双壁螺旋。与DD FLANGE的联合连接使现场安装比较速度和清洁。通过#10金属板螺钉固定到管道系统，角铁法兰可以牢靠地连接管道系统。DD法兰将消扫很多滑动接头连接，并将增加管道部分的结构完整性。当使用垫圈正确密封时，它可用于很多的管道压力系统，角铁法兰加工厂，从正10“WG到负6”WG标准螺旋管法兰尺寸和量规范围：20GA小内圆角法兰直径12“（标准规格为12”，宣威角铁法兰，14”，16”和18”圆形法兰，采用20GA低碳钢生产）。

角铁法兰加工厂-云南腾翔鑫-宣威角铁法兰由云南腾翔鑫通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南腾翔鑫通风设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排

风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!