

特价供应丰炜plc : VB1-14MT-D

产品名称	特价供应丰炜plc : VB1-14MT-D
公司名称	深圳斯玛特科自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区25区前进一路213号华丰广场五楼D08-09室
联系电话	0755-83892046-8004 18211569970

产品详情

VB1系列高速输出功能 | <http://www.sz-plc.com> 0755-83892046 18211569970 QQ:1439416429 罗小姐 V
B1主机为VB-PLC家族中专为定位控制应用面设计的机种，内见4点高速脉冲输出，其中Y0、Y1可输出20 KHZ脉冲，Y2、Y3可输出200KHZ脉冲 并职员加减速定位控制指令，可轻易完成快速精准之定位控制。

A. 系统功能齐全 1. 程序容量最大 8K Steps，且使用 Flash ROM 储存程序，不需更换电池。 2. I/O 点数最大可扩充至 256 点。 3. 具备程序密码保护，充份保障智慧财产权。 4. 加装万年历扩充卡，可进行定时、定期自动控制。 5. 主机内建多功能显示屏，显示信息实时又便利。 B. 通讯功能完备 1. 主机内建 RS-232C 标准界面，可直接连接计算机、人机界面及图控系统；并可透过调制解调器(Modem)进行远程程序编修及数据监控。 2. 通讯扩充插槽，可选择安装 RS-232C 或 RS-485 / RS-422 通讯扩充卡，执行各种通讯功能，诸如 Computer Link、CPU Link、Easy Link、Modem 通讯及 RS 指令通讯。 C. 机型多元化，可满足多样化控制需求 1. 主机由 14 点 ~ 32 点，有多种机型可供选择。 2. 扩充机由 4 IN / 4 OUT 模块 ~ 16 IN / 16 OUT 扩充机等多种机型，提供完整之扩充机型。 3. 提供端子台及连接器二种 I/O 连接模式。 4. 电源输入提供 AC 85V ~ 264V 及 DC 24V 二种形式 5. 输出形式有继电器、NPN 晶体管及 PNP 晶体管可供选择。 6. 输入形式采 Sinking / Sourcing 共享模式。 7. 可搭配模拟输入/输出、温度输入及定位控制等多种特殊功能模块。 D. 小型式精巧设计，大幅节省安装空间 E. 使用中文化 Windows 程序编辑软件 Ladder Master 具体型号：

VB0-14M - VB0-20M - VB0-28M - VB0-32M - VB0-32M - C VB1-14MT-D VB1-24MT-D
VB1-32MT-D VB2-16M - VB2-32M - VB2-32M - C VB-32E - VB-32E - C VB-32XY
VB-16XY VB-16X VB-8X VB-8Y VB-16Y VB-8XY VB-32XY -C VB-16XY -C VB-16X-C VB-8X-C
VB-8Y -C VB-32XYT-I VB-16XYT-I VB-4AD VB-2DA VB-4DA VB-3A VB-6A VB-2VC VB-4T VB-8T
VB-2PT VB-4PT VB-2LC VB-1HC VB-1COM VB-1PG VB-CADP VB-485A VB-232 VB-485 VB-MP1R VB-RTC
DAP-100 VB-PWR VB-30PS VB-T16M VB-T8R VB-T8RN VB-T16TB VB-T8M VB-HT214 VBIDC-HD20
VBIDC-HD100 VBIDC-FC100 VBIDC-FC500 VBIW-050 VBIW-100 VBIW-200 VBIW-300 VBIDC-050
VBIDC-100 VBIDC-150 VBIDC-200 VBIDC-250 VBIDC-300 VB-DB1R VBEC-050 VBEC-100 MWPC-200
MWMD-200 MWPC25-200 VBPC09-200 VBMD09-200 VBPC25-200 Vbfdhmi-200 VB-USB-200