

环氧防静电工业地坪

产品名称	环氧防静电工业地坪
公司名称	天津市天大华盛化工材料有限公司
价格	27.00/公斤
规格参数	
公司地址	天津市南开区红旗南路金合园底商
联系电话	86-02223345816 13602036659

产品详情

产品名称：环氧防静电工业地坪

产品简介：

1) 品种：本公司产品有无溶剂型环氧树脂和溶剂型环氧树脂两个系列、四个品种：

产品名称	用途	电阻值 ()	主要材料	施工方法	厚度 (mm)
KT-W	防静电场合	1010 ± 1	无溶剂型环氧树脂	刮涂	1
KT-R			溶剂型环氧树脂	滚涂	0.2
KT-W	导静电场合	107 ± 1	无溶剂型环氧树脂	刮涂	1
KT-R			溶剂型环氧树脂	滚涂	0.2

2) 特点：因导电性能很安全，长期不易老化，能做成稳定的防静电地板；

W型耐压性好，在一些特殊承重场合，如自行车道，使用更为适宜；

R型在墙面上也可使用。3) 使用领域：可广泛用于一般工业，使用精密仪器、光学设备、半导体、电子设备、微机等易产生静电的场所，以及纺织、制药等行业。

施工工艺：

- 1、基面要求：普通混凝土基面应放置28天以上，基面洁净、干燥、含水率应小于6%。
- 2、封底：环氧封底油漆涂装一道。
- 3、批刮腻子：一般在底涂6小时后批刮环氧腻子，固化实干后用打磨机打磨平整，用吸尘器除粉尘，再批刮第二道腻子，然后打磨至表面平整光洁。
- 4、涂面涂层：面漆一般涂2~3道，每道涂装间隔应大于12小时。
- 5、养护：步行开放时间：48小时，重物开放时间：72小时。
- 6、详细施工方案及施工办法，请与本公司联系。

主要业绩:

序号	工程名称	面积、类型
1	九五一汽车零部件厂（芜湖）	25000m ² 、环氧地坪
2	安徽江淮集团	20000m ² 、环氧地坪
3	江苏统一马口铁有限公司	30000m ² 、环氧地坪
4	香港德胜集团上海工厂	35000m ² 、环氧地坪
5	法国罗纳布朗克上海工厂	4000m ² 、环氧地坪
6	新加坡翁利好公司（上海）	12000m ² 、环氧地坪
7	济南轻骑集团	26000m ² 、环氧地坪
8	上海东福食品公司	35000m ² 、环氧地坪
9	新天洋洗衣机公司	14000m ² 、环氧地坪
10	新加坡安能利电子公司	10000m ² 、环氧地坪
11	新加坡维用—长城电子公司	15000m ² 、环氧地坪

12	南京金瑞制药	3000m2、GMP自流平
13	上海家化集团	10000m2、GMP自流平
14	厦门东风制药厂	3000m2、GMP自流平
15	江苏涟水制药厂	4000m2、GMP环氧地坪
16	江阴宝柏包装公司	5000m2、GMP环氧地坪
17	上海日立电器有限公司	15000m2、车间地坪
18	上海中美制药有限公司	12000m2、车间地坪
19	无锡市第二制药厂	6000m2、车间地坪
20	上海黑田电器有限公司	5000m2、车间地坪
21	南京东陶有限公司	7500m2、车间地坪
22	海星集团上海公司	9000m2、车间地坪
23	江苏江阴广吉汽车公司	8500m2、环氧地坪
24	江苏江阴阳光集团	60000m2、环氧地坪